

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-13	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
CLAUDE BASSO-COME / C1005	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202507421

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
MARIANNE	1: E20411 Fantasy Grey 2: X1832 Grey Silky Stretch 3: E20411 Fantasy Grey 4: YV2245 Fantasy leather black 5: P1832 Grey Split Suede	Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glisse <input type="checkbox"/> Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes	Hauteur de Tige	Tour de Jambe																																	
Revêtement de la forme fait Revêtement de la forme à faire	Gauche: 7.5 cm Droite: 7.5 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Séle	0																											
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Écart de laçage

12 mm

Point de claqué 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Langnette

Langnette

Gauche Mousse: ESPUMA PU 2MM PRETO Renfort de la languette: Sans renfort	Droite Mousse: ESPUMA PU 2MM PRETO Renfort de la languette: Sans renfort
---	---

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro
 Piquée sur le côté

Int. Ext.

Décision interne de Nimco
 Décision interne de Nimco

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

velcro direct Passants

Passant dissimulé

Nickel passant with roller NP01 22mm

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Observations

Observations area with two empty text input fields.



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-02-13

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

CLAUDE BASSO-COME / C1005

Type

Femme

Homme

Enfants

Urgent

Non

Oui

Chaussures

Paire

Gauche

Droite

N.° Interne

202507421

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

En couronne

Matériel

Doublure

Droite

Type

En couronne

Matériel

Doublure

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

6

mm

observations

2X3MM

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

6

mm

observations

2X3MM

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Observations

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-13	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
CLAUDE BASSO-COME / C1005	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202507421

Semelle Nimco

070/2021

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Leather welt n° 21 black C10

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

Bout
 Gauche
 0 mm
 Droite
 0 mm
 Normal
 Complet
 Anticipé
 Retardé
 Autres

Patin
 Gauche
 0 mm
 Droite
 0 mm

Talon
 Gauche
 0 mm
 Droite
 0 mm

Intercalaire

Matériel de la semelle

Ulisses

Couleur de la semelle

Ulisses - Noir

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-13	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
CLAUDE BASSO-COME / C1005	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202507421

Type de talon	Matériaux et options	Autres																																	
<p>Talon 1.5 cm Talon 1.5 cm</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input type="radio"/> Mesuré sur le côté</p>	<input checked="" type="radio"/> EVA C10 Noir <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres Talon <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Arrondi <input type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Droite</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Int</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td><input type="checkbox"/> Int</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Ext</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td><input type="checkbox"/> Ext</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td></td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td></td> <td>0 mm</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	5 mm	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Int	0 mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Int	0 mm	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm	<input type="checkbox"/> Gauche		0 mm	<input type="checkbox"/> Droite		0 mm
Amortissement du talon	Gauche	Droite																																	
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	5 mm																																	
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Int	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Int	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Gauche		0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Droite		0 mm																																	

Finissage de l'orthèse	Autres
<input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés

Observations
