



Date:

## FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

\* Fournir nouvelles orthèses ou formes

## Tiges

Modèle numéro

Hauteur de tige

Gauche mm

Droite mm

Renouvellement du modèle

Copie bien

## Supplément

|                        |              |                     |
|------------------------|--------------|---------------------|
| Capitonnage languette  | 3mm          | 5mm                 |
| Renforcement languette | Ercoflex     | Renoflex            |
| Capitonnage malléole   | 3mm          | 5mm                 |
| Capitonnage quartier   | 3mm          | 5mm                 |
| CYS capitonnage SP155  |              |                     |
| Bourrelet mousse 5mm   | Sans couture | Coutures invisibles |
| Languette à soufflet   |              |                     |

Cuir à dessus

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Doublure

|          |  |
|----------|--|
| Empeigne |  |
| Quartier |  |

Imperméable

Sans couture dans la doublure

Colle anti-allergique

Tour de jambe:

| Gauche | Hauteur | Droite |
|--------|---------|--------|
|        | 550 mm  |        |
|        | 500 mm  |        |
|        | 450 mm  |        |
|        | 400 mm  |        |
|        | 350 mm  |        |
|        | 300 mm  |        |
|        | 250 mm  |        |
|        | 200 mm  |        |
|        | 150 mm  |        |
|        | 100 mm  |        |

Type de fermeture

Comme modèle

Oeillets Quantité Couleur

Crochet Quantité Couleur

Velcro Velcro avec passant anneau SP112 Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110

Largeur en mm Quantité

Velcro ajustable système SP150

Gauche

Droite

Fermeture à glissière Interne Externe Interne Externe

Élastique Interne Externe Interne Externe

Double fermeture à glissière / Laçage SP122


## Entrée:

Derby Standard

Ouverture avancée mm

Ouverture reculée mm

Distance entre les quartiers mm




Richelieu Standard

Ouverture avancée mm

Ouverture reculée mm

Distance entre les quartiers mm



Baleinage

| Gauche | Droite |
|--------|--------|
| Med    | Med    |
| Lat    | Lat    |

## Remarques:

## Construction

Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

EVA dureté Souple 35

Moyen 50-55

Dur 65-70

Première de montage

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Première en polypro H5 | Lame carbone 4 couches     |
| Première en polypro H2 | Lame carbone 6 couches     |
| Première en EVA        | Première anti perforations |

Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro Couleur mm

Trépointe numéro Couleur

Déroulement

Type de déroulement Interne Externe

Épaisseur du déroulement

|          | Talon | Métas | Bout |
|----------|-------|-------|------|
| Standard | 5 mm  | 5 mm  | 0 mm |
| Standard | 10 mm | 10 mm | 2 mm |

| À définir avec vos mesures | Gauche | mm | mm | mm |
|----------------------------|--------|----|----|----|
|                            | Droite | mm | mm | mm |

Semelle d'amplitude

| Complète | 3 mm | 5 mm | 3 mm x 2 | 3 mm x 3 | 5 mm x 2 |
|----------|------|------|----------|----------|----------|
|----------|------|------|----------|----------|----------|

Sous l'avant-pied

| 3 mm | 5 mm | 3 mm x 2 | 3 mm x 3 | 5 mm x 2 |
|------|------|----------|----------|----------|
|------|------|----------|----------|----------|

## Remarques:

Hauteur de talon

Gauche mm

Droite mm

Options talon

|                  | Gauche        |          | Droite        |
|------------------|---------------|----------|---------------|
| Talon évasé      | Interne mm    |          | Interne mm    |
|                  | Externe mm    |          | Externe mm    |
|                  | Postérieur mm |          | Postérieur mm |
| Talon échancré   | Interne mm    |          | Interne mm    |
|                  | Externe mm    |          | Externe mm    |
|                  | Postérieur mm |          | Postérieur mm |
| Amorti standard  | ou A - B mm   | standard | ou A - B mm   |
| Arrondi standard | ou A - B mm   | standard | ou A - B mm   |
| Talon Thomas     | Externe       | Med      | Externe       |
|                  | Med           |          | Med           |

Renforcement

Contrefort Standard

ou: Renoflex

Ercoflex

Tap

Cuir

Contrefort montant (TVO) n°

Hauteur en mm

Capitonnage malléole en mm

Capitonnage quartier en mm

Voir tracé sur forme

Materiaux TVO

Gauche Droite

1ère

2ème

3ème

Tuteur acier

Bout dur

Type Normal Court Long

Pare-choc

Releveur avec embrasse:

Gauche Droite

Matière

Tap Acier

Ercoflex Aluminium

Doublure Carbone

Hauteur

Circonférence de l'embrasse

Releveur acier

Déformer

Retrait des formes

Recouvrement des orthèses en cuir perforé

Fournir extra lacets