



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse*:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro		Cuir à dessus		Doublure		Imperméable	
Hauteur de tige		1		Empeigne		Sans couture dans la doublure	
Gauche	mm	2		Quartier		Colle anti-allergique	
Droite	mm	3					
Renouvellement du modèle							
Copie bien							
Supplément							
Capitonnage languette	3mm	5mm					
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex					
Capitonnage malléole	3mm	5mm					
Capitonnage quartier	3mm	5mm					
CYS capitonnage SP155							
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles					
Languette à soufflet							
			Type de fermeture		Tour de jambe:		
			Comme modèle		Gauche	Hauteur	Droite
			Passant Quantité Couleur			550 mm	
			Crochet Quantité Couleur			500 mm	
			Velcro Velcro avec passant anneau SP112 Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110			450 mm	
			Largeur en mm Quantité			400 mm	
			Velcro ajustable système SP150			350 mm	
			Gauche Droite			300 mm	
			Fermeture à glissière Interne Externe Interne Externe			250 mm	
			Élastique Interne Externe Interne Externe			200 mm	
			Double fermeture à glissière / Laçage SP122			150 mm	
						100 mm	

Entrée:

Derby	Standard	
Ouverture avancée	mm	
Ouverture reculée	mm	
Distance entre les quartiers	mm	

Richelieu	Standard	
Ouverture avancée	mm	
Ouverture reculée	mm	
Distance entre les quartiers	mm	

Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

EVA dureté	Souple 35
	Moyen 50-55
	Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches
	Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro		Couleur		mm
Trépointe numéro		Couleur		

Déroulement

Type de déroulement		Interne	Externe
Épaisseur du déroulement			
Standard	Talon 5 mm	Métas 5 mm	Bout 0 mm
Standard	10 mm	10 mm	2 mm
À définir avec vos mesures	Gauche mm	mm	mm
	Droite mm	mm	mm

Semelle d'amplitude

Complète					Gauche	Droite
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2		
Sous l'avant-pied						
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2		

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche	mm	Droite	mm
--------	-------------------------	--------	-------------------------

Options talon

Talon évasé	Interne mm	Externe mm	Postérieur mm	Droite	Interne mm	Externe mm	Postérieur mm
Talon échancré	Interne mm	Externe mm	Postérieur mm	Droite	Interne mm	Externe mm	Postérieur mm
Amorti standard	ou A - B mm	standard	ou A - B mm	Droite	ou A - B mm	standard	ou A - B mm
Arrondi standard	ou A - B mm	standard	ou A - B mm	Droite	ou A - B mm	standard	ou A - B mm
Talon Thomas	Externe	Med		Droite	Externe	Med	
	G	D					

Renforcement

Contrefort	Standard	Gauche	Droite	Matériaux TVO	Gauche	Droite
ou:	Renoflex	Contrefort montant (TVO) n°		1ère		
	Ercoflex	Hauteur en mm		2ème		
	Tap	Capitonnage malléole en mm		3ème		
	Cuir	Capitonnage quartier en mm				

Bout dur

Type	Normal	Court	Long	Pare-choc
Matière	Tap	Acier	Polypropylène	
	Ercoflex	Aluminium		
	Doublure	Carbone		

Déformer

Retrait des formes	Recouvrement des orthèses en cuir perforé	Fournir extra lacets
--------------------	---	----------------------