



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro			Cuir à dessus			Doubleure			Imperméable
Hauteur de tige			1			Empeigne			Sans couture dans la doubleure
Gauche			2			Quartier			Colle anti-allergique
Droite			3						
Renouvellement du modèle									
Copie bien									
Supplément									
Capitonnage languette	3mm	5mm							
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex							
Capitonnage malléole	3mm	5mm							
Capitonnage quartier	3mm	5mm							
CYS capitonnage SP155									
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles							
Languette à soufflet									
			Type de fermeture						
			Comme modèle						
			Oeillets		Quantité		Couleur		
			Crochet		Quantité		Couleur		
			Velcro	Velcro avec passant anneau SP112	Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110				
			Largeur en mm		Quantité				
			Velcro ajustable système SP150						
			Gauche			Droite			
			Fermeture à glissière	Interne	Externe	Interne	Externe		
			Élastique	Interne	Externe	Interne	Externe		
			Double fermeture à glissière / Laçage SP122						
			Tour de jambe:						
					Gauche	Hauteur	Droite		
						550 mm			
						500 mm			
						450 mm			
						400 mm			
						350 mm			
						300 mm			
						250 mm			
						200 mm			
						150 mm			
						100 mm			

Entrée:

Derby	Standard		Richelieu	Standard		Baleinage		
Ouverture avancée			Ouverture avancée			Gauche	Droite	
Ouverture reculée			Ouverture reculée			Med	Med	
Distance entre les quartiers			Distance entre les quartiers			Lat	Lat	

Remarques:

Construction

Type de semelage			Hauteur de talon			Gauche			Droite		
Comme modèle											
Autre : Préciser les options											
EVA dureté	Souple 35										
	Moyen 50-55										
	Dur 65-70										
Première de montage			Options talon			Gauche			Droite		
Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches		Talon évasé	Interne					Interne		
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches			Externe					Externe		
Première en EVA	Première anti perforations			Postérieur					Postérieur		
Trépointe et semelle				Talon échancré	Interne				Interne		
Comme modèle					Externe				Externe		
Semelle numéro		Couleur			Postérieur				Postérieur		
Trépointe numéro		Couleur			Amorti standard	ou A - B		mm	standard	ou A - B	
					Arrondi standard	ou A - B		mm	standard	ou A - B	
					Talon Thomas	Externe	Med		Externe	Med	
						G	D				
Déroulement			Renforcement					Voir tracé sur forme	Matériaux TVO		
Type de déroulement		Interne	Contrefort	Standard		Gauche	Droite		Gauche	Droite	
Épaisseur du déroulement	Talon	Métas	ou:	Renoflex	Contrefort montant (TVO) n°				1ère		
	Standard	5 mm		Ercoflex	Hauteur en mm				2ème		
	Standard	10 mm		Tap	Capitonnage malléole en mm				3ème		
	À définir avec vos mesures	Gauche		Cuir	Capitonnage quartier en mm						
		mm									
		mm									
		mm									
		mm									
Semelle d'amplitude			Tuteur acier					Releveur avec embrasse:			
Complète			Type	Normal	Court	Long	Pare-choc	Gauche	Droite		
3 mm	5 mm	3 mm x 2									
		3 mm x 3									
		5 mm x 2									
Sous l'avant-pied											
3 mm	5 mm	3 mm x 2									
		3 mm x 3									
		5 mm x 2									
Remarques:			Déformer								
			Retrait des formes	Recouvrement des orthèses en cuir perforé		Fournir extra lacets					