



Date:

## FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

\* Fournir nouvelles orthèses ou formes

## Tiges

Modèle numéro

Hauteur de tige

Gauche mm

Droite mm

Renouvellement du modèle

Copie bien

## Supplément

|                        |              |                     |
|------------------------|--------------|---------------------|
| Capitonnage languette  | 3mm          | 5mm                 |
| Renforcement languette | Ercoflex     | Renoflex            |
| Capitonnage malléole   | 3mm          | 5mm                 |
| Capitonnage quartier   | 3mm          | 5mm                 |
| CYS capitonnage SP155  |              |                     |
| Bourrelet mousse 5mm   | Sans couture | Coutures invisibles |
| Languette à soufflet   |              |                     |

Cuir à dessus

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Doublure

|          |  |
|----------|--|
| Empeigne |  |
| Quartier |  |

Imperméable

Sans couture dans la doublure

Colle anti-allergique

Tour de jambe:

| Gauche | Hauteur | Droite |
|--------|---------|--------|
|        | 550 mm  |        |
|        | 500 mm  |        |
|        | 450 mm  |        |
|        | 400 mm  |        |
|        | 350 mm  |        |
|        | 300 mm  |        |
|        | 250 mm  |        |
|        | 200 mm  |        |
|        | 150 mm  |        |
|        | 100 mm  |        |

Type de fermeture

Comme modèle

Oeillets Quantité Couleur

Crochet Quantité Couleur

Velcro Velcro avec passant anneau SP112 Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110

Largeur en mm Quantité

Velcro ajustable système SP150

Gauche

Droite

Fermeture à glissière

Interne

Externe

Interne

Externe

Élastique

Interne

Externe

Interne

Externe

Double fermeture à glissière / Laçage SP122


## Entrée:

Derby Standard

Ouverture avancée mm

Ouverture reculée mm

Distance entre les quartiers mm




Richelieu Standard

Ouverture avancée mm

Ouverture reculée mm

Distance entre les quartiers mm



Baleinage

|        |        |
|--------|--------|
| Gauche | Droite |
| Med    | Med    |
| Lat    | Lat    |

## Remarques:

## Construction

## Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

EVA dureté Souple 35

Moyen 50-55

Dur 65-70

## Première de montage

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Première en polypro H5 | Lame carbone 4 couches     |
| Première en polypro H2 | Lame carbone 6 couches     |
| Première en EVA        | Première anti perforations |

## Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro Couleur mm

Trépointe numéro Couleur

## Déroulement

Type de déroulement Interne Externe

Épaisseur du déroulement

|          |            |            |           |
|----------|------------|------------|-----------|
| Standard | Talon 5 mm | Métas 5 mm | Bout 0 mm |
| Standard | 10 mm      | 10 mm      | 2 mm      |

|                            |        |    |    |    |
|----------------------------|--------|----|----|----|
| À définir avec vos mesures | Gauche | mm | mm | mm |
|                            | Droite | mm | mm | mm |

## Semelle d'amplitude

|          |      |      |          |          |          |
|----------|------|------|----------|----------|----------|
| Complète | 3 mm | 5 mm | 3 mm x 2 | 3 mm x 3 | 5 mm x 2 |
|----------|------|------|----------|----------|----------|

|                   |      |      |          |          |          |
|-------------------|------|------|----------|----------|----------|
| Sous l'avant-pied | 3 mm | 5 mm | 3 mm x 2 | 3 mm x 3 | 5 mm x 2 |
|-------------------|------|------|----------|----------|----------|

## Remarques:

## Hauteur de talon

Gauche mm

Droite mm

## Options talon

|                  | Gauche               | Droite               |
|------------------|----------------------|----------------------|
| Talon évasé      | Interne mm           | Interne mm           |
|                  | Externe mm           | Externe mm           |
|                  | Postérieur mm        | Postérieur mm        |
| Talon échancré   | Interne mm           | Interne mm           |
|                  | Externe mm           | Externe mm           |
|                  | Postérieur mm        | Postérieur mm        |
| Amorti standard  | ou A - B mm standard | ou A - B mm standard |
| Arrondi standard | ou A - B mm standard | ou A - B mm standard |
| Talon Thomas     | Externe Med          | Externe Med          |

G D

## Renforcement

Contrefort

Standard

ou:

|          |  |
|----------|--|
| Renoflex |  |
| Ercoflex |  |
| Tap      |  |
| Cuir     |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Contrefort montant (TVO) n° |  |
| Hauteur en mm               |  |
| Capitonnage malléole en mm  |  |
| Capitonnage quartier en mm  |  |

Voir tracé sur forme

Materiaux TVO

| Gauche | Droite |
|--------|--------|
| 1ère   |        |
| 2ème   |        |
| 3ème   |        |

Tuteur acier

## Bout dur

Type

Normal

Court

Long

Pare-choc

Matière

Tap

Acier

Polypropylène

Ercoflex

Aluminium

Doublure

Carbone

Releveur avec embrasse:

Gauche Droite

Hauteur

Circonférence de l'embrasse

Releveur acier

## Déformer

Retrait des formes

Recouvrement des orthèses en cuir perforé

Fournir extra lacets