



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro			Cuir à dessus			Doublure			Imperméable
Hauteur de tige			1			Empeigne			Sans couture dans la doublure
Gauche			2			Quartier			Colle anti-allergique
Droite			3						
Renouvellement du modèle									
Copie bien									
Supplément									
Capitonnage languette	3mm	5mm							
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex							
Capitonnage malléole	3mm	5mm							
Capitonnage quartier	3mm	5mm							
CYS capitonnage SP155									
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles							
Languette à soufflet									
			Type de fermeture						
			Comme modèle						
			Oeillets		Quantité		Couleur		
			Crochet		Quantité		Couleur		
			Velcro	Velcro avec passant anneau SP112	Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110				
			Largeur en mm		Quantité				
			Velcro ajustable système SP150						
			Gauche			Droite			
			Fermeture à glissière	Interne	Externe	Interne	Externe		
			Élastique	Interne	Externe	Interne	Externe		
			Double fermeture à glissière / Laçage SP122						
			Tour de jambe:						
					Gauche	Hauteur	Droite		
						550 mm			
						500 mm			
						450 mm			
						400 mm			
						350 mm			
						300 mm			
						250 mm			
						200 mm			
						150 mm			
						100 mm			

Entrée:

Derby	Standard		Richelieu	Standard		Baleinage		
Ouverture avancée			Ouverture avancée			Gauche	Droite	
Ouverture reculée			Ouverture reculée			Med	Med	
Distance entre les quartiers			Distance entre les quartiers			Lat	Lat	

Remarques:

Construction

Type de semelage			Hauteur de talon	Gauche		Droite	
Comme modèle					mm		mm
Autre : Préciser les options			Options talon	Gauche		Droite	
EVA dureté	Souple 35		Talon évasé	Interne		Interne	
	Moyen 50-55			Externe		Externe	
	Dur 65-70		Talon échancré	Postérieur		Postérieur	
Première de montage				Interne		Interne	
Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches			Externe		Externe	
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches			Postérieur		Postérieur	
Première en EVA	Première anti perforations		Amorti standard	ou A - B		ou A - B	
Trépointe et semelle			Arrondi standard	ou A - B		ou A - B	
Comme modèle			Talon Thomas	Externe	Med	Externe	Med
Semelle numéro		Couleur					
Trépointe numéro		Couleur					
Déroulement			Renforcement			Voir tracé sur forme	Matériaux TVO
Type de déroulement		Interne	Contrefort	Standard		Gauche	Droite
Épaisseur du déroulement	Talon	Métas	ou: Renoflex		Contrefort montant (TVO) n°		1ère
Standard	5 mm	5 mm	Ercoflex		Hauteur en mm		2ème
Standard	10 mm	10 mm	Tap		Capitonnage malléole en mm		3ème
À définir avec vos mesures	Gauche	mm	Cuir		Capitonnage quartier en mm		
	Droite	mm	Tuteur acier				
Semelle d'amplitude			Bout dur			Releveur avec embrasse:	
Complète			Type	Normal	Court	Long	Pare-choc
3 mm	5 mm	3 mm x 2					
Sous l'avant-pied			Matière	Tap	Acier	Polypropylène	Hauteur
3 mm	5 mm	3 mm x 2		Ercoflex	Aluminium		Circonférence de l'embrasse
				Doublure	Carbone		Releveur acier
Remarques:			Déformer				
			Retrait des formes	Recouvrement des orthèses en cuir perforé		Fournir extra lacets	