



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro

Hauteur de tige

Gauche

Droite

Renouvellement du modèle

Copie bien

Supplément

Capitonnage languette	3mm	5mm
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex
Capitonnage malléole	3mm	5mm
Capitonnage quartier	3mm	5mm
CYS capitonnage SP155		
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles
Languette à soufflet		

Cuir à dessus

1	
2	
3	

Doublure

Empeigne	
Quartier	

Imperméable

Sans couture dans la doublure

Colle anti-allergique

Tour de jambe:

Gauche	Hauteur	Droite
	550 mm	
	500 mm	
	450 mm	
	400 mm	
	350 mm	
	300 mm	
	250 mm	
	200 mm	
	150 mm	
	100 mm	

Type de fermeture

Comme modèle

Oeillets

Crochet

Velcro Velcro avec passant anneau SP112 Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110

Largeur en mm

Velcro ajustable système SP150

Gauche

Droite

Fermeture à glissière

Interne

Externe

Interne

Externe

Élastique

Interne

Externe


Interne

Externe


Double fermeture à glissière / Laçage SP122

Entrée:

Derby	Standard
Ouverture avancée	
Ouverture reculée	
Distance entre les quartiers	



Richelieu	Standard
Ouverture avancée	
Ouverture reculée	
Distance entre les quartiers	



Baleinage

Gauche	Droite
Med	Med
Lat	Lat

Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

EVA dureté	Souple 35
	Moyen 50-55
	Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches
Première en EVA	Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro	Couleur	
Trépointe numéro	Couleur	

Déroulement

Type de déroulement

Épaisseur du déroulement

	Talon	Métas	Bout
Standard	5 mm	5 mm	0 mm
Standard	10 mm	10 mm	2 mm
À définir avec vos mesures	Gauche	mm	mm
	Droite	mm	mm

Semelle d'amplitude

Complète	3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2
Sous l'avant-pied	3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche

mm

Droite

mm

Options talon

Talon évasé	Interne		mm	Interne		mm	
	Externe		mm		Externe		mm
	Postérieur		mm		Postérieur		mm
Talon échancré	Interne		mm	Interne		mm	
	Externe		mm		Externe		mm
	Postérieur		mm		Postérieur		mm
Amorti	standard	ou A - B	mm	standard	ou A - B	mm	
Arrondi	standard	ou A - B	mm	standard	ou A - B	mm	
Talon Thomas	Externe		mm	Externe		mm	
	Med		mm		Med		mm

Renforcement

Contrefort	Standard			Gauche	Droite	
	ou: Renoflex		Contrefort montant (TVO) n°			1ère
	Ercoflex		Hauteur en mm			2ème
	Tap		Capitonnage malléole en mm			3ème
	Cuir		Capitonnage quartier en mm			

Tuteur acier

Bout dur

Type	Normal	Court	Long	Pare-choc	Gauche	Droite
	Matière	Tap	Acier	Polypropylène	Circonférence de l'embrasse	Releveur acier
		Ercoflex	Aluminium			
		Doublure	Carbone			

Déformer

Retrait des formes

Recouvrement des orthèses en cuir perforé

Fournir extra lacets