



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro

Hauteur de tige

Gauche mm

Droite mm

Renouvellement du modèle

Copie bien

Supplément

Capitonnage languette	3mm	5mm
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex
Capitonnage malléole	3mm	5mm
Capitonnage quartier	3mm	5mm
CYS capitonnage SP155		
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles
Languette à soufflet		

Cuir à dessus

1	
2	
3	

Doublure

Empeigne	
Quartier	

Imperméable

Sans couture dans la doublure

Colle anti-allergique

Tour de jambe:

Gauche	Hauteur	Droite
	550 mm	
	500 mm	
	450 mm	
	400 mm	
	350 mm	
	300 mm	
	250 mm	
	200 mm	
	150 mm	
	100 mm	

Type de fermeture

Comme modèle

Oeillets Quantité Couleur

Crochet Quantité Couleur

Velcro Velcro avec passant anneau SP112 Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110

Largeur en mm Quantité

Velcro ajustable système SP150

Gauche

Droite

Fermeture à glissière Interne Externe Interne Externe

Élastique Interne Externe Interne Externe

Double fermeture à glissière / Laçage SP122


Entrée:

Derby Standard

Ouverture avancée mm

Ouverture reculée mm

Distance entre les quartiers mm




Richelieu Standard

Ouverture avancée mm

Ouverture reculée mm

Distance entre les quartiers mm



Baleinage

Gauche	Droite
Med	Med
Lat	Lat

Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

EVA dureté Souple 35

Moyen 50-55

Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches
Première en EVA	Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro Couleur mm

Trépointe numéro Couleur

Déroulement

Type de déroulement Interne Externe

Épaisseur du déroulement

	Talon	Métas	Bout
Standard	5 mm	5 mm	0 mm
Standard	10 mm	10 mm	2 mm

À définir avec vos mesures	Gauche	mm	mm	mm
	Droite	mm	mm	mm

Semelle d'amplitude

	Gauche	Droite
Complète		
3 mm	5 mm	3 mm x 2
		3 mm x 3
		5 mm x 2

Sous l'avant-pied

3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2
------	------	----------	----------	----------

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche mm

Droite mm

Options talon

	Gauche	Droite
Talon évasé	Interne mm	Interne mm
	Externe mm	Externe mm
	Postérieur mm	Postérieur mm
Talon échancré	Interne mm	Interne mm
	Externe mm	Externe mm
	Postérieur mm	Postérieur mm
Amorti standard	ou A - B mm	standard ou A - B mm
Arrondi standard	ou A - B mm	standard ou A - B mm
Talon Thomas	Externe Med	Externe Med

G D

Renforcement

Contrefort Standard

ou: Renoflex Contrefort montant (TVO) n°

Ercoflex

Tap

Cuir

Contrefort montant (TVO) n°

Hauteur en mm

Capitonnage malléole en mm

Capitonnage quartier en mm

Voir tracé sur forme

Materiaux TVO

Gauche Droite

1ère

2ème

3ème

Tuteur acier

Bout dur

Type Normal Court Long Pare-choc

Matière Tap Acier Polypropylène

Ercoflex Aluminium

Doublure Carbone

Hauteur

Circonférence de l'embrasse

Releveur acier

Déformer

Retrait des formes

Recouvrement des orthèses en cuir perforé

Fournir extra lacets