



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro		Cuir à dessus		Doublure		Imperméable			
Hauteur de tige		1		Empeigne		Sans couture dans la doublure			
Gauche	mm	2		Quartier		Colle anti-allergique			
Droite	mm	3							
Renouvellement du modèle									
Copie bien									
Supplément									
Capitonnage languette	3mm	5mm							
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex							
Capitonnage malléole	3mm	5mm							
Capitonnage quartier	3mm	5mm							
CYS capitonnage SP155									
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles							
Languette à soufflet									
		Type de fermeture							
		Comme modèle							
		Oeillets		Quantité		Couleur			
		Crochet		Quantité		Couleur			
		Velcro	Velcro avec passant anneau SP112	Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110					
		Largeur en mm		Quantité					
		Velcro ajustable système SP150							
		Gauche		Droite					
		Fermeture à glissière	Interne	Externe	Interne	Externe			
		Élastique	Interne	Externe	Interne	Externe			
		Double fermeture à glissière / Laçage SP122							
							Tour de jambe:		
							Gauche	Hauteur	Droite
								550 mm	
								500 mm	
								450 mm	
								400 mm	
								350 mm	
								300 mm	
								250 mm	
								200 mm	
								150 mm	
								100 mm	

Entrée:

Derby	Standard		Richelieu	Standard		Baleinage		
Ouverture avancée	mm		Ouverture avancée	mm		Gauche	Droite	
Ouverture reculée	mm		Ouverture reculée	mm		Med	Med	
Distance entre les quartiers	mm		Distance entre les quartiers	mm		Lat	Lat	

Remarques:

Construction

Type de semelage		Hauteur de talon	Gauche	mm	Droite	mm	
Comme modèle		Options talon	Gauche		Droite		
Autre : Préciser les options		Talon évasé	Interne	mm	Interne	mm	
EVA dureté	Souple 35		Externe	mm	Externe	mm	
	Moyen 50-55	Talon échancré	Postérieur	mm	Postérieur	mm	
	Dur 65-70		Interne	mm	Interne	mm	
Première de montage			Externe	mm	Externe	mm	
Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches	Amorti	Postérieur	mm	Postérieur	mm	
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches	standard	ou A - B	mm	standard	ou A - B	
Première en EVA	Première anti perforations	Arrondi	ou A - B	mm	standard	ou A - B	
Trépointe et semelle		Talon Thomas	Externe	Med	Externe	Med	
Comme modèle			G	D			
Semelle numéro	Couleur mm	Renforcement			Voir tracé sur forme	Matériaux TVO	
Trépointe numéro	Couleur	Contrefort	Standard		Gauche	Droite	
		ou:	Renoflex		Contrefort montant (TVO) n°		1ère
			Ercoflex		Hauteur en mm		2ème
			Tap		Capitonnage malléole en mm		3ème
			Cuir		Capitonnage quartier en mm		
Déroulement		Tuteur acier					
Type de déroulement							
Épaisseur du déroulement		Bout dur					
Standard	Talon 5 mm	Type	Normal	Court	Long	Pare-choc	Gauche Droite
Standard	Métas 5 mm						
Standard	Bout 0 mm						
Standard	2 mm						
À définir avec vos mesures	Gauche mm						
	Droite mm						
Semelle d'amplitude							
Complète							
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2			
Sous l'avant-pied							
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2			
Remarques:							