



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro		Cuir à dessus		Doublure		Imperméable			
Hauteur de tige		1		Empeigne		Sans couture dans la doublure			
Gauche	mm	2		Quartier		Colle anti-allergique			
Droite	mm	3							
Renouvellement du modèle									
Copie bien									
Supplément									
Capitonnage languette	3mm	5mm							
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex							
Capitonnage malléole	3mm	5mm							
Capitonnage quartier	3mm	5mm							
CYS capitonnage SP155									
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles							
Languette à soufflet									
		Type de fermeture							
		Comme modèle							
		Oeillets		Quantité		Couleur			
		Crochet		Quantité		Couleur			
		Velcro	Velcro avec passant anneau SP112	Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110					
		Largeur en mm		Quantité					
		Velcro ajustable système SP150							
		Gauche	Droite						
		Fermeture à glissière	Interne	Externe	Interne	Externe			
		Élastique	Interne	Externe	Interne	Externe			
		Double fermeture à glissière / Laçage SP122							
							Tour de jambe:		
							Gauche	Hauteur	Droite
								550 mm	
								500 mm	
								450 mm	
								400 mm	
								350 mm	
								300 mm	
								250 mm	
								200 mm	
								150 mm	
								100 mm	

Entrée:

Derby	Standard		Richelieu	Standard		Baleinage		
Ouverture avancée	mm		Ouverture avancée	mm		Gauche	Droite	
Ouverture reculée	mm		Ouverture reculée	mm		Med	Med	
Distance entre les quartiers	mm		Distance entre les quartiers	mm		Lat	Lat	

Remarques:

Construction

Type de semelage		Hauteur de talon	Gauche	mm	Droite	mm		
Comme modèle		Options talon	Gauche		Droite			
Autre : Préciser les options		Talon évasé	Interne	mm	Interne	mm		
EVA dureté	Souple 35		Externe	mm	Externe	mm		
	Moyen 50-55	Talon échancré	Postérieur	mm	Postérieur	mm		
	Dur 65-70		Interne	mm	Interne	mm		
Première de montage			Externe	mm	Externe	mm		
Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches	Amorti standard	Postérieur	mm	Postérieur	mm		
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches	ou A - B		mm	ou A - B	mm		
Première en EVA	Première anti perforations	Arrondi standard	ou A - B	mm	ou A - B	mm		
Trépointe et semelle		Talon Thomas	Externe	Med	Externe	Med		
Comme modèle			G	D				
Semelle numéro		Renforcement			Voir tracé sur forme	Matériaux TVO		
Trépointe numéro		Contrefort	Standard		Gauche	Droite		
		ou:	Renoflex		Contrefort montant (TVO) n°		1ère	
			Ercoflex		Hauteur en mm		2ème	
			Tap		Capitonnage malléole en mm		3ème	
			Cuir		Capitonnage quartier en mm			
Déroulement		Tuteur acier			Releveur avec embrasse:			
Type de déroulement		Type	Normal	Court	Long	Pare-choc	Gauche	Droite
Épaisseur du déroulement		Matériau	Tap	Acier	Polypropylène	Hauteur		
Standard	Talon		Ercoflex	Aluminium		Circonférence de l'embrasse		
Standard	Métas		Doublure	Carbone		Releveur acier		
Standard	Bout							
Standard	5 mm							
Standard	10 mm							
À définir avec vos mesures	Gauche							
	Droite							
	mm							
	mm							
	mm							
	mm							
Semelle d'amplitude								
Complète								
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2				
Sous l'avant-pied								
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2				
Remarques:								