



Date:

## FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

\* Fournir nouvelles orthèses ou formes

## Tiges

Modèle numéro

Hauteur de tige

Gauche

Droite

Renouvellement du modèle

Copie bien

## Supplément

|                        |              |                     |
|------------------------|--------------|---------------------|
| Capitonnage languette  | 3mm          | 5mm                 |
| Renforcement languette | Ercoflex     | Renoflex            |
| Capitonnage malléole   | 3mm          | 5mm                 |
| Capitonnage quartier   | 3mm          | 5mm                 |
| CYS capitonnage SP155  |              |                     |
| Bourrelet mousse 5mm   | Sans couture | Coutures invisibles |
| Languette à soufflet   |              |                     |

Cuir à dessus

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Doublure

|          |  |
|----------|--|
| Empeigne |  |
| Quartier |  |

Imperméable

Sans couture dans la doublure

Colle anti-allergique

Tour de jambe:

| Gauche | Hauteur | Droite |
|--------|---------|--------|
|        | 550 mm  |        |
|        | 500 mm  |        |
|        | 450 mm  |        |
|        | 400 mm  |        |
|        | 350 mm  |        |
|        | 300 mm  |        |
|        | 250 mm  |        |
|        | 200 mm  |        |
|        | 150 mm  |        |
|        | 100 mm  |        |

Type de fermeture

Comme modèle

Oeillets

Crochet

Velcro Velcro avec passant anneau SP112 Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110

Largeur en mm

Velcro ajustable système SP150

Gauche

Droite

Fermeture à glissière Interne Externe Interne Externe

Élastique Interne Externe Interne Externe

Double fermeture à glissière / Laçage SP122

## Entrée:


Derby

Standard

Ouverture avancée

Ouverture reculée

Distance entre les quartiers




Richelieu

Standard

Ouverture avancée

Ouverture reculée

Distance entre les quartiers



Baleinage

| Gauche | Droite |
|--------|--------|
| Med    | Med    |
| Lat    | Lat    |

## Remarques:

## Construction

## Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

|            |             |
|------------|-------------|
| EVA dureté | Souple 35   |
|            | Moyen 50-55 |
|            | Dur 65-70   |

## Première de montage

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Première en polypro H5 | Lame carbone 4 couches     |
| Première en polypro H2 | Lame carbone 6 couches     |
| Première en EVA        | Première anti perforations |

## Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro

Trépointe numéro

## Déroulement

Type de déroulement

| Épaisseur du déroulement   | Talon  | Métas | Bout |
|----------------------------|--------|-------|------|
| Standard                   | 5 mm   | 5 mm  | 0 mm |
| Standard                   | 10 mm  | 10 mm | 2 mm |
| À définir avec vos mesures | Gauche | mm    | mm   |
|                            | Droite | mm    | mm   |

## Semelle d'amplitude

| Complète          | 3 mm | 5 mm | 3 mm x 2 | 3 mm x 3 | 5 mm x 2 |
|-------------------|------|------|----------|----------|----------|
| Sous l'avant-pied | 3 mm | 5 mm | 3 mm x 2 | 3 mm x 3 | 5 mm x 2 |

## Remarques:

## Hauteur de talon

Gauche

mm

Droite

mm

## Options talon

|                  | Gauche     | Droite     |
|------------------|------------|------------|
| Talon évasé      | Interne    | Interne    |
|                  | Externe    | Externe    |
|                  | Postérieur | Postérieur |
| Talon échancré   | Interne    | Interne    |
|                  | Externe    | Externe    |
|                  | Postérieur | Postérieur |
| Amorti standard  | ou A - B   | ou A - B   |
| Arrondi standard | ou A - B   | ou A - B   |
| Talon Thomas     | Externe    | Externe    |
|                  | Med        | Med        |

## Renforcement

| Contrefort | Standard | Gauche                      | Droite | Matériaux TVO  |
|------------|----------|-----------------------------|--------|----------------|
| ou:        | Renoflex | Contrefort montant (TVO) n° |        | Gauche Droite  |
|            | Ercoflex | Hauteur en mm               |        | 1ère 2ème 3ème |
|            | Tap      | Capitonnage malléole en mm  |        |                |
|            | Cuir     | Capitonnage quartier en mm  |        |                |

## Tuteur acier

## Bout dur

| Type    | Normal   | Court     | Long          | Pare-choc | Releveur avec embrasse:     |
|---------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------|
|         |          |           |               |           | Gauche Droite               |
| Matière | Tap      | Acier     | Polypropylène |           | Hauteur                     |
|         | Ercoflex | Aluminium |               |           | Circonférence de l'embrasse |
|         | Doublure | Carbone   |               |           | Releveur acier              |

## Déformer

|                    |                                           |                      |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Retrait des formes | Recouvrement des orthèses en cuir perforé | Fournir extra lacets |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------|