



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro

Hauteur de tige

Gauche mmDroite mm

Renouvellement du modèle

Copie bien

Supplément

Capitonnage languette	3mm	5mm
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex
Capitonnage malléole	3mm	5mm
Capitonnage quartier	3mm	5mm
CYS capitonnage SP155		
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles
Languette à soufflet		

Cuir à dessus

1	
2	
3	

Doublure

Empeigne	
Quartier	

Imperméable

Sans couture dans la doublure

Colle anti-allergique

Tour de jambe:

Gauche	Hauteur	Droite
	550 mm	
	500 mm	
	450 mm	
	400 mm	
	350 mm	
	300 mm	
	250 mm	
	200 mm	
	150 mm	
	100 mm	

Type de fermeture

Comme modèle

Passant Quantité Couleur Crochet Quantité Couleur

Velcro Velcro avec passant anneau SP112 Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110

Largeur en mm Quantité

Velcro ajustable système SP150

Gauche

Droite

Fermeture à glissière

Interne

Externe

Interne

Externe

Élastique

Interne

Externe

Interne

Externe


Double fermeture à glissière / Laçage SP122

Entrée:

Derby	Standard
Ouverture avancée	mm
Ouverture reculée	mm
Distance entre les quartiers	mm



Richelieu	Standard
Ouverture avancée	mm
Ouverture reculée	mm
Distance entre les quartiers	mm



Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

EVA dureté	Souple 35
	Moyen 50-55
	Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches
	Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro Couleur mmTrépointe numéro Couleur

Déroulement

Type de déroulement Interne Externe

Épaisseur du déroulement

	Talon	Métas	Bout
Standard	5 mm	5 mm	0 mm
Standard	10 mm	10 mm	2 mm

À définir avec vos mesures	Gauche	mm	mm	mm
	Droite	mm	mm	mm

Semelle d'amplitude

Complète				
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2

Sous l'avant-pied				
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche

 mm

Droite

 mm

Options talon

Talon évasé	Interne	mm	Interne	mm	
	Externe	mm		Externe	mm
	Postérieur	mm		Postérieur	mm
Talon échancré	Interne	mm	Interne	mm	
	Externe	mm		Externe	mm
	Postérieur	mm		Postérieur	mm
Amorti	standard	ou A - B mm	standard	ou A - B mm	
Arrondi	standard	ou A - B mm	standard	ou A - B mm	
Talon Thomas	Externe	Med	Externe	Med	

G

D

Renforcement

Contrefort

Standard

ou: Renoflex Ercoflex Tap Cuir Contrefort montant (TVO) n° Hauteur en mm Capitonnage malléole en mm Capitonnage quartier en mm

Voir tracé sur forme

Matériaux TVO

Gauche Droite

1^{ère}2^{ème}3^{ème}

Bout dur

Type

Normal

Court

Long

Pare-choc

Matière

Tap

Acier

Polypropylène

Ercoflex

Aluminium

Doublure

Carbone

Déformer

Retrait des formes

Recouvrement des orthèses en cuir perforé

Fournir extra lacets