Date: 18/10/24

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise: PHAN & LENOBLE Succursale: PARIS 17 Nom du technicien: LUAN

Numéro de formes: TAUPIN NOELIE Numéro de commande: Nom du patient: M. Mme. ✔ TAUPIN NOELIE

Avec formes ou ajustements d'orthèse*: Sans ajustement: ** Fournir nouvelles orthèses ou formes*

Tiges

Modèle numéro G000014

Hauteur de tige
Gauche 145 mm
Droite 145 mm

Cuir à dessus
1
2
3

Doublure
Empeigne 401
Quartier 401

Imperméable
Sans couture dans la doublure
Colle anti-allergique

Renouvellement du modèle
Copie bien

Supplément

Capitonnage languette	3mm	5mm
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex
Capitonnage malléole	3mm	5mm
Capitonnage quartier	3mm	5mm
CYS capitonnage SP155		
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles
Languette à soufflet		

Type de fermeture

Comme modèle ✔
Oeillets Quantité Couleur
Crochet Quantité Couleur
Velcro Velcro avec passant anneau SP112 Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110
Largeur en mm Quantité
Velcro ajustable système SP150

	Gauche		Droite	
Fermeture à glissière	Interne	Externe	Interne	Externe
Élastique	Interne	Externe	Interne	Externe

Double fermeture à glissière / Laçage SP122

Tour de jambe:

Gauche	Hauteur	Droite
	550 mm	
	500 mm	
	450 mm	
	400 mm	
	350 mm	
	300 mm	
	250 mm	
	200 mm	
	150 mm	
	100 mm	

Entrée:

Derby Standard
Ouverture avancée mm
Ouverture reculée mm
Distance entre les quartiers mm



Richelieu Standard
Ouverture avancée mm
Ouverture reculée mm
Distance entre les quartiers mm



Baleinage

Gauche	Droite
Med	Med
Lat	Lat

Remarques:

Construction

Type de semelage
Comme modèle
Autre : Préciser les options
EVA dureté Souple 35
Moyen 50-55
Dur 65-70 ✔

Première de montage
Première en polypro H5 Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2 Lame carbone 6 couches
Première en EVA Première anti perforations

Trépointe et semelle
Comme modèle
Semelle numéro Couleur mm
Trépointe numéro Couleur

Déroulement
Type de déroulement Interne Externe

Épaisseur du déroulement	Talon	Métas	Bout
Standard	5 mm	5 mm	0 mm
Standard	10 mm	10 mm	2 mm
À définir avec vos mesures — Gauche	mm	mm	mm
À définir avec vos mesures — Droite	mm	mm	mm

Semelle d'amplitude

					Gauche	Droite
Complète						
3 mm	5 mm ✔	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2 ✔	✔	
Sous l'avant-pied						
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2		

Remarques:

Hauteur de talon
Gauche 12 mm Droite 12 mm

Options talon

		Gauche		Droite	
Talon évasé	Interne		mm		mm
	Externe		mm		mm
	Postérieur		mm		mm
Talon échancré	Interne		mm		mm
	Externe		mm		mm
	Postérieur		mm		mm
Amorti	standard ou A - B		mm	standard ou A - B	mm
Arrondi	standard ou A - B		mm	standard ou A - B	mm
Talon Thomas	Externe	Med		Externe	Med

Renforcement

	G	D
Contrefort	Standard ✔	
ou:	Renoflex	
	Ercoflex	X
	Tep	
	Cuir	
	Tuteur acier	

Voir tracé sur forme

	Gauche	Droite	
Contrefort montant (TVO) n°		200	
Hauteur en mm			mm
Capitonnage malléole en mm			mm
Capitonnage quartier en mm			mm

Materiaux TVO

	Gauche	Droite
1ère		
2ème		
3ème		

Bout dur
Type Normal ✔ Court Long Pare-choc
Matière ✔ Tep Acier Polypropylène
Ercoflex Aluminium
Doublure Carbone

Releveur avec embrasse:

	Gauche	Droite
Hauteur		
Circonférence de l'embrasse		
Releveur acier		

Déformer
Retrait des formes Recouvrement des orthèses en cuir perforé Founir extra lacets

G000014 AVEC TOUT CUIR V226 / RENFORT SUR LE BOUT EN SEMELAGE VOIR PHOTO