



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse*:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro			Cuir à dessus			Doublure			Imperméable																																												
Hauteur de tige			1			Empeigne			Sans couture dans la doublure																																												
Gauche			2			Quartier			Colle anti-allergique																																												
Droite			3																																																		
Renouvellement du modèle																																																					
Copie bien																																																					
Supplément																																																					
Capitonnage languette	3mm	5mm																																																			
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex																																																			
Capitonnage malléole	3mm	5mm																																																			
Capitonnage quartier	3mm	5mm																																																			
CYS capitonnage SP155																																																					
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles																																																			
Languette à soufflet																																																					
Type de fermeture																																																					
Comme modèle																																																					
Oeillets		Quantité		Couleur																																																	
Crochet		Quantité		Couleur																																																	
Velcro	Velcro avec passant anneau SP112	Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110																																																			
Largeur en mm		Quantité																																																			
Velcro ajustable système SP150																																																					
Tour de jambe:																																																					
<table><thead><tr><th></th><th>Gauche</th><th>Hauteur</th><th>Droite</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>550 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>500 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>450 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>400 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>350 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>300 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>250 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>200 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>150 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>100 mm</td><td></td></tr></tbody></table>											Gauche	Hauteur	Droite			550 mm				500 mm				450 mm				400 mm				350 mm				300 mm				250 mm				200 mm				150 mm				100 mm	
	Gauche	Hauteur	Droite																																																		
		550 mm																																																			
		500 mm																																																			
		450 mm																																																			
		400 mm																																																			
		350 mm																																																			
		300 mm																																																			
		250 mm																																																			
		200 mm																																																			
		150 mm																																																			
		100 mm																																																			

Entrée:

Derby	Standard			Richelieu	Standard			Baleinage
Ouverture avancée		mm		Ouverture avancée		mm		Gauche Droite
Ouverture reculée		mm		Ouverture reculée		mm		Med Med
Distance entre les quartiers		mm		Distance entre les quartiers		mm		Lat Lat

Remarques:

Construction

Type de semelage			Hauteur de talon	Gauche		Droite	
Comme modèle				mm		mm	
Autre : Préciser les options			Options talon	Gauche		Droite	
EVA dureté	Souple 35		Talon évasé	Interne		Interne	
	Moyen 50-55			Externe		Externe	
	Dur 65-70		Talon échancré	Postérieur		Postérieur	
Première de montage				Interne		Interne	
Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches			Externe		Externe	
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches			Postérieur		Postérieur	
Première en EVA	Première anti perforations		Amorti standard	ou A - B		ou A - B	
Trépointe et semelle			Arrondi standard	ou A - B		ou A - B	
Comme modèle			Talon Thomas	Externe	Med	Externe	Med
Semelle numéro		Couleur		G	D		
Trépointe numéro		Couleur					
Déroulement			Renforcement			Voir tracé sur forme	
Type de déroulement		Interne Externe	Contrefort	Standard	Gauche Droite	Materiaux TVO	
Épaisseur du déroulement	Talon	Métas	ou: Renoflex	Contrefort montant (TVO) n°		Gauche Droite	
Standard	5 mm	5 mm	Ercoflex	Hauteur en mm		1ère	
Standard	10 mm	10 mm	Tap	Capitonnage malléole en mm		2ème	
À définir avec vos mesures	Gauche	mm	Cuir	Capitonnage quartier en mm		3ème	
	Droite	mm	Tuteur acier				
Semelle d'amplitude			Bout dur			Releveur avec embrasse:	
Complète			Type	Normal	Court	Long	Gauche Droite
3 mm	5 mm	3 mm x 2	Matière	Tap	Acier	Pare-choc	Hauteur
		3 mm x 3		Ercoflex	Aluminium		Circonférence de l'embrasse
Sous l'avant-pied				Doublure	Carbone		Releveur acier
3 mm	5 mm	3 mm x 2	Déformer				
		3 mm x 3					
		5 mm x 2					
Remarques:							