



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro		Cuir à dessus		Doublure		Imperméable			
Hauteur de tige		1		Empeigne		Sans couture dans la doublure			
Gauche	mm	2		Quartier		Colle anti-allergique			
Droite	mm	3							
Renouvellement du modèle									
Copie bien									
Supplément									
Capitonnage languette	3mm	5mm							
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex							
Capitonnage malléole	3mm	5mm							
Capitonnage quartier	3mm	5mm							
CYS capitonnage SP155									
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles							
Languette à soufflet									
		Type de fermeture							
		Comme modèle							
		Oeillets		Quantité		Couleur			
		Crochet		Quantité		Couleur			
		Velcro	Velcro avec passant anneau SP112	Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110					
		Largeur en mm		Quantité					
		Velcro ajustable système SP150							
		Gauche	Droite						
		Fermeture à glissière	Interne	Externe	Interne	Externe			
		Élastique	Interne	Externe	Interne	Externe			
		Double fermeture à glissière / Laçage SP122							
							Tour de jambe:		
							Gauche	Hauteur	Droite
								550 mm	
								500 mm	
								450 mm	
								400 mm	
								350 mm	
								300 mm	
								250 mm	
								200 mm	
								150 mm	
								100 mm	

Entrée:

Derby	Standard	
Ouverture avancée	mm	
Ouverture reculée	mm	
Distance entre les quartiers	mm	

Richelieu	Standard	
Ouverture avancée	mm	
Ouverture reculée	mm	
Distance entre les quartiers	mm	

Baleinage

Gauche	Droite
Med	Med
Lat	Lat

Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

EVA dureté	Souple 35
	Moyen 50-55
	Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches
Première en EVA	Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro		Couleur		mm
Trépointe numéro		Couleur		

Déroulement

Type de déroulement		Interne	Externe
Épaisseur du déroulement			
Standard	Talon 5 mm	Métas 5 mm	Bout 0 mm
Standard	10 mm	10 mm	2 mm
À définir avec vos mesures	Gauche mm	mm	mm
	Droite mm	mm	mm

Semelle d'amplitude

Complète					
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2	
Sous l'avant-pied					
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2	

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche	mm	Droite	mm
--------	-------------------------	--------	-------------------------

Options talon

		Gauche		Droite	
Talon évasé	Interne	mm	Interne	mm	
	Externe	mm	Externe	mm	
	Postérieur	mm	Postérieur	mm	
Talon échancré	Interne	mm	Interne	mm	
	Externe	mm	Externe	mm	
	Postérieur	mm	Postérieur	mm	
Amorti standard	ou A - B	mm	standard	ou A - B	mm
Arrondi standard	ou A - B	mm	standard	ou A - B	mm
Talon Thomas	Externe	Med	Externe	Med	
	G	D			

Renforcement

Contrefort	Standard	Gauche	Droite	Matériaux TVO
ou:	Renoflex	Contrefort montant (TVO) n°		Gauche Droite
	Ercoflex	Hauteur en mm		1ère
	Tap	Capitonnage malléole en mm		2ème
	Cuir	Capitonnage quartier en mm		3ème

Tuteur acier

Bout dur					Releveur avec embrasse:
Type	Normal	Court	Long	Pare-choc	Gauche Droite
Matière	Tap	Acier	Polypropylène	Hauteur	
	Ercoflex	Aluminium		Circonférence de l'embrasse	
	Doublure	Carbone		Releveur acier	

Déformer

Retrait des formes	Recouvrement des orthèses en cuir perforé	Fournir extra lacets
--------------------	---	----------------------