



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro

Hauteur de tige

Gauche

Droite

Renouvellement du modèle

Copie bien

Supplément

Capitonnage languette	3mm	5mm
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex
Capitonnage malléole	3mm	5mm
Capitonnage quartier	3mm	5mm
CYS capitonnage SP155		
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles
Languette à soufflet		

Cuir à dessus

1	
2	
3	

Doublure

Empeigne	
Quartier	

Imperméable

Sans couture dans la doublure

Colle anti-allergique

Tour de jambe:

Gauche	Hauteur	Droite
	550 mm	
	500 mm	
	450 mm	
	400 mm	
	350 mm	
	300 mm	
	250 mm	
	200 mm	
	150 mm	
	100 mm	

Type de fermeture

Comme modèle

Oeillets

Crochet

Velcro Velcro avec passant anneau SP112 Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110

Largeur en mm

Velcro ajustable système SP150

Gauche

Droite


Fermeture à glissière Interne Externe Interne Externe

Élastique Interne Externe Interne Externe


Double fermeture à glissière / Laçage SP122

Entrée:

Derby	Standard
Ouverture avancée	
Ouverture reculée	
Distance entre les quartiers	



Richelieu	Standard
Ouverture avancée	
Ouverture reculée	
Distance entre les quartiers	



Baleinage

Gauche	Droite
Med	Med
Lat	Lat

Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

EVA dureté	Souple 35
	Moyen 50-55
	Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches
Première en EVA	Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro

Trépointe numéro

Déroulement

Type de déroulement

Épaisseur du déroulement	Talon	Métas	Bout
Standard	5 mm	5 mm	0 mm
Standard	10 mm	10 mm	2 mm
À définir avec vos mesures	Gauche		
	Droite		

Semelle d'amplitude

Complète				
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2
Sous l'avant-pied				
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche

Droite

Options talon

Talon évasé	Interne		mm	Interne		mm
	Externe		mm	Externe		mm
	Postérieur		mm	Postérieur		mm
Talon échancré	Interne		mm	Interne		mm
	Externe		mm	Externe		mm
	Postérieur		mm	Postérieur		mm
Amorti standard	ou A - B		mm	standard	ou A - B	mm
Arrondi standard	ou A - B		mm	standard	ou A - B	mm
Talon Thomas	Externe			Med	Externe	

G D

Renforcement

Contrefort	Standard			Gauche	Droite		
ou:	Renoflex		Contrefort montant (TVO) n°			1ère	
	Ercoflex		Hauteur en mm			2ème	
	Tap		Capitonnage malléole en mm			3ème	
	Cuir		Capitonnage quartier en mm				

Tuteur acier

Bout dur

Type	Normal	Court	Long	Pare-choc		
					Gauche	Droite
Matière	Tap	Acier	Polypropylène			
	Ercoflex	Aluminium				
	Doublure	Carbone				

Déformer

Retrait des formes	Recouvrement des orthèses en cuir perforé	Fournir extra lacets
--------------------	---	----------------------