Date: 29/11/2024

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise: PHAN & LENOBLE Succursale: CACHAN Nom du technicien: SRON

Numéro de formes: 2690 Numéro de commande: Nom du patient: M. ☑ Mme. ☐ PISZCZOROWICZ J PIERRE

Avec formes ou ajustements d'orthèse*: ☐ Sans ajustement: ☐ ** Fournir nouvelles orthèses ou formes*

Tiges

Modèle numéro SP731 F733

Hauteur de tige
Gauche 140 mm
Droite 140 mm

☐ Renouvellement du modèle
☐ Copie bien

Cuir à dessus
1
2
3

Doublure
Empeigne 1013
Quartier 1013

☐ Imperméable
☐ Sans couture dans la doublure
☐ Colle anti-allergique

Supplément

Capitonnage languette	☐ 3mm	☐ 5mm
Renforcement languette	☐ Ercoflex	☐ Renoflex
Capitonnage malléole	☐ 3mm	☐ 5mm
Capitonnage quartier	☐ 3mm	☐ 5mm
CYS capitonnage SP155	☐	
Bourrelet mousse 5mm	☐ Sans couture	☐ Coutures invisibles
Languette à soufflet	☐	

Type de fermeture

Comme modèle ☐
Oeillets ☐ Quantité ☐ Couleur ☐
Crochet ☐ Quantité ☐ Couleur ☐
Velcro ☐ Velcro avec passant anneau SP112 ☐ Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110
Largeur en mm ☐ Quantité ☐
Velcro ajustable système SP150 ☐

	Gauche		Droite	
Fermeture à glissière	☐ Interne	☐ Externe	☐ Interne	☐ Externe
Élastique	☐ Interne	☐ Externe	☐ Interne	☐ Externe

Double fermeture à glissière / Laçage SP122 ☐

Tour de jambe:

Gauche	Hauteur	Droite
	550 mm	
	500 mm	
	450 mm	
	400 mm	
	350 mm	
	300 mm	
	250 mm	
	200 mm	
	150 mm	
	100 mm	

Entrée:

Derby ☐ Standard
Ouverture avancée 10 mm
Ouverture reculée mm
Distance entre les quartiers mm



Richelieu ☐ Standard
Ouverture avancée mm
Ouverture reculée mm
Distance entre les quartiers mm



Baleinage

Gauche	Droite
☐ Med	☐ Med
☐ Lat	☐ Lat

Remarques:

Construction

Type de semelage
Comme modèle ☐
Autre : Préciser les options
EVA dureté Souple 35 ☐
Moyen 50-55 ☐
Dur 65-70 ☐

Première de montage
☐ Première en polypro H5
☐ Première en polypro H2
☐ Première en EVA
☐ Lame carbone 4 couches
☐ Lame carbone 6 couches
☐ Première anti perforations

Trépointe et semelle
Comme modèle ☐
Semelle numéro Couleur mm
Trépointe numéro Couleur

Déroulement
Type de déroulement ☐ Interne ☐ Externe

Épaisseur du déroulement	Talon	Métas	Bout
☐ Standard	5 mm	5 mm	0 mm
☐ Standard	10 mm	10 mm	2 mm
☐ À définir avec vos mesures Gauche	mm	mm	mm
Droite	mm	mm	mm

Semelle d'amplitude Gauche Droite

Complète
☑ 3 mm ☐ 5 mm ☐ 3 mm x 2 ☐ 3 mm x 3 ☐ 5 mm x 2 ☑ ☑

Sous l'avant-pied
☐ 3 mm ☐ 5 mm ☐ 3 mm x 2 ☐ 3 mm x 3 ☐ 5 mm x 2 ☐ ☐

Remarques:

Hauteur de talon
Gauche 15 mm Droite 15 mm

Options talon

		Gauche	Droite
Talon évasé	Interne	mm	mm
	Externe	mm	mm
	Postérieur	mm	mm
Talon échancré	Interne	mm	mm
	Externe	mm	mm
	Postérieur	mm	mm
Amorti	standard ☐ ou A - B	mm	mm
Arrondi	standard ☐ ou A - B	mm	mm
Talon Thomas	Externe ☐ ☐ Med		Externe ☐ ☐ Med

Renforcement G ☐ D ☐

Contrefort Standard ☑
ou: Renoflex
Ercoflex
Tep
Cuir
Tuteur acier

☐ Voir tracé sur forme

	Gauche	Droite	
Contrefort montant (TVO) n°			
Hauteur en mm			mm
Capitonnage malléole en mm			mm
Capitonnage quartier en mm			mm

Materiaux TVO

	Gauche	Droite
1ère		
2ème		
3ème		

Bout dur
Type ☐ Normal ☐ Court ☐ Long ☑ Pare-choc

Matière ☑ Tep ☐ Acier ☐ Polypropylène
☐ Ercoflex ☐ Aluminium
☐ Doublure ☐ Carbone

Releveur avec embrasse:

	Gauche	Droite
Hauteur		
Circonférence de l'embrasse		
Releveur acier	☐	☐

Déformer
☐ Retrait des formes ☐ Recouvrement des orthèses en cuir perforé ☐ Founir extra lacets

FRM722-03-FR.02 / DCR134