



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro		Cuir à dessus		Doublure		Imperméable						
Hauteur de tige		1		Empeigne		Sans couture dans la doublure						
Gauche	mm	2		Quartier		Colle anti-allergique						
Droite	mm	3										
Renouvellement du modèle												
Copie bien												
Supplément												
Capitonnage languette	3mm	5mm										
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex										
Capitonnage malléole	3mm	5mm										
Capitonnage quartier	3mm	5mm										
CYS capitonnage SP155												
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles										
Languette à soufflet												
			Type de fermeture		Tour de jambe:							
			Comme modèle		Gauche	Hauteur	Droite					
			Passant			Quantité		Couleur			550 mm	
			Crochet			Quantité		Couleur			500 mm	
			Velcro		Velcro avec passant anneau SP112	Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110						
			Largeur en mm			Quantité						
			Velcro ajustable système SP150									
			Gauche		Droite							
			Fermeture à glissière		Interne	Externe	Interne	Externe				
			Élastique		Interne	Externe	Interne	Externe				
			Double fermeture à glissière / Laçage SP122									

Entrée:

Derby	Standard	
Ouverture avancée	mm	
Ouverture reculée	mm	
Distance entre les quartiers	mm	

Richelieu	Standard	
Ouverture avancée	mm	
Ouverture reculée	mm	
Distance entre les quartiers	mm	

Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

EVA dureté	Souple 35
	Moyen 50-55
	Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches
	Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro		Couleur		mm
Trépointe numéro		Couleur		

Déroulement

Type de déroulement		Interne	Externe	
Épaisseur du déroulement	Talon	Métas	Bout	
Standard	5 mm	5 mm	0 mm	
Standard	10 mm	10 mm	2 mm	
À définir avec vos mesures	Gauche	mm	mm	mm
	Droite	mm	mm	mm

Semelle d'amplitude

Complète	3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2
Sous l'avant-pied	3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche

 mm

Droite

 mm

Options talon

Talon évasé	Interne	mm	Externe	mm	Postérieur	mm
Talon échancré	Interne	mm	Externe	mm	Postérieur	mm
Amorti standard	ou A - B	mm	standard	ou A - B	mm	standard
Arrondi standard	ou A - B	mm	standard	ou A - B	mm	standard
Talon Thomas	Externe	Med	Externe	Med		

Renforcement

Contrefort	Standard	Gauche	Droite	Matériaux TVO	
ou:	Renoflex	Contrefort montant (TVO) n°		Gauche	Droite
	Ercoflex	Hauteur en mm		1 ^{ère}	
	Tap	Capitonnage malléole en mm		2 ^{ème}	
	Cuir	Capitonnage quartier en mm		3 ^{ème}	

Bout dur

Type	Normal	Court	Long	Pare-choc
Matière	Tap	Acier	Polypropylène	
	Ercoflex	Aluminium		
	Doublure	Carbone		

Déformer

Retrait des formes	Recouvrement des orthèses en cuir perforé	Fournir extra lacets
--------------------	---	----------------------