



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse*:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro		Cuir à dessus		Doublure		Imperméable
Hauteur de tige		1		Empeigne		Sans couture dans la doublure
Gauche	mm	2		Quartier		Colle anti-allergique
Droite	mm	3				
Renouvellement du modèle						
Copie bien						
Supplément						
Capitonnage languette	3mm	5mm				
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex				
Capitonnage malléole	3mm	5mm				
Capitonnage quartier	3mm	5mm				
CYS capitonnage SP155						
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles				
Languette à soufflet						
			Type de fermeture			
			Comme modèle			
			Passant		Quantité	
			Crochet		Quantité	
			Velcro	Velcro avec passant anneau SP112	Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110	
			Largeur en mm		Quantité	
			Velcro ajustable système SP150			
			Gauche	Droite		
			Fermeture à glissière	Interne	Externe	Interne
			Élastique	Interne	Externe	Interne
			Double fermeture à glissière / Laçage SP122			
			Tour de jambe:			
			Gauche	Hauteur	Droite	
				550 mm		
				500 mm		
				450 mm		
				400 mm		
				350 mm		
				300 mm		
				250 mm		
				200 mm		
				150 mm		
				100 mm		

Entrée:

Derby	Standard	
Ouverture avancée	mm	
Ouverture reculée	mm	
Distance entre les quartiers	mm	

Richelieu	Standard	
Ouverture avancée	mm	
Ouverture reculée	mm	
Distance entre les quartiers	mm	

Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

EVA dureté	Souple 35
	Moyen 50-55
	Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches
	Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro		Couleur		mm
Trépointe numéro		Couleur		

Déroulement

Type de déroulement		Interne	Externe	
Épaisseur du déroulement	Talon	Métas	Bout	
Standard	5 mm	5 mm	0 mm	
Standard	10 mm	10 mm	2 mm	
À définir avec vos mesures	Gauche	mm	mm	mm
	Droite	mm	mm	mm

Semelle d'amplitude

Complète	3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2
Sous l'avant-pied	3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche	mm	Droite	mm
--------	-------------------------	--------	-------------------------

Options talon

Talon évasé	Interne	mm	Interne	mm
	Externe	mm	Externe	mm
	Postérieur	mm	Postérieur	mm
Talon échancré	Interne	mm	Interne	mm
	Externe	mm	Externe	mm
	Postérieur	mm	Postérieur	mm
Amorti standard	ou A - B	mm	standard	ou A - B
Arrondi standard	ou A - B	mm	standard	ou A - B
Talon Thomas	Externe	Med	Externe	Med

Renforcement

Contrefort	Standard	Gauche	Droite	Matériaux TVO
ou:	Renoflex			Gauche Droite
	Ercoflex			1ère
	Tap			2ème
	Cuir			3ème
	Contrefort montant (TVO) n°			
	Hauteur en mm			
	Capitonnage malléole en mm			
	Capitonnage quartier en mm			

Bout dur

Type	Normal	Court	Long	Pare-choc
------	--------	-------	------	-----------

Matériau

Matériau	Tap	Acier	Polypropylène
	Ercoflex	Aluminium	
	Doublure	Carbone	

Déformer

Retrait des formes	Recouvrement des orthèses en cuir perforé	Fournir extra lacets
--------------------	---	----------------------