



Date:

## FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse\*:

Sans ajustement:

\* Fournir nouvelles orthèses ou formes

## Tiges

Modèle numéro 

Hauteur de tige

Gauche  mmDroite  mm

Renouvellement du modèle

Copie bien

## Supplément

|                        |              |                     |
|------------------------|--------------|---------------------|
| Capitonnage languette  | 3mm          | 5mm                 |
| Renforcement languette | Ercoflex     | Renoflex            |
| Capitonnage malléole   | 3mm          | 5mm                 |
| Capitonnage quartier   | 3mm          | 5mm                 |
| CYS capitonnage SP155  |              |                     |
| Bouret mousse 5mm      | Sans couture | Coutures invisibles |
| Languette à soufflet   |              |                     |

Cuir à dessus

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | <input type="text"/> |
| 2 | <input type="text"/> |
| 3 | <input type="text"/> |

Doublure

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Empeigne | <input type="text"/> |
| Quartier | <input type="text"/> |

Imperméable

Sans couture dans la doublure

Colle anti-allergique

Tour de jambe:

| Gauche               | Hauteur | Droite               |
|----------------------|---------|----------------------|
| <input type="text"/> | 550 mm  | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 500 mm  | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 450 mm  | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 400 mm  | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 350 mm  | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 300 mm  | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 250 mm  | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 200 mm  | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 150 mm  | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 100 mm  | <input type="text"/> |

Type de fermeture

Comme modèle

Passant  Quantité  Couleur Crochet  Quantité  Couleur 

Velcro Velcro avec passant anneau SP112 Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110

Largeur en mm  Quantité 

Velcro ajustable système SP150

Gauche

Droite

Fermeture à glissière

Interne

Externe

Interne

Externe

Élastique

Interne

Externe


Interne

Externe


Double fermeture à glissière / Laçage SP122

## Entrée:

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Derby                        | Standard                |
| Ouverture avancée            | <input type="text"/> mm |
| Ouverture reculée            | <input type="text"/> mm |
| Distance entre les quartiers | <input type="text"/> mm |



|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Richelieu                    | Standard                |
| Ouverture avancée            | <input type="text"/> mm |
| Ouverture reculée            | <input type="text"/> mm |
| Distance entre les quartiers | <input type="text"/> mm |



## Remarques:

## Construction

## Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options 

|            |             |
|------------|-------------|
| EVA dureté | Souple 35   |
|            | Moyen 50-55 |
|            | Dur 65-70   |

## Première de montage

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Première en polypro H5 | Lame carbone 4 couches     |
| Première en polypro H2 | Lame carbone 6 couches     |
|                        | Première anti perforations |

## Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro  Couleur   mmTrépointe numéro  Couleur 

## Déroulement

Type de déroulement  Interne Externe

Épaisseur du déroulement

|          | Talon | Métas | Bout |
|----------|-------|-------|------|
| Standard | 5 mm  | 5 mm  | 0 mm |
| Standard | 10 mm | 10 mm | 2 mm |

|                            |        |    |    |    |
|----------------------------|--------|----|----|----|
| À définir avec vos mesures | Gauche | mm | mm | mm |
|                            | Droite | mm | mm | mm |

## Semelle d'amplitude

| Complète |      |          |          |          |
|----------|------|----------|----------|----------|
| 3 mm     | 5 mm | 3 mm x 2 | 3 mm x 3 | 5 mm x 2 |

|                   |      |          |          |          |
|-------------------|------|----------|----------|----------|
| Sous l'avant-pied |      |          |          |          |
| 3 mm              | 5 mm | 3 mm x 2 | 3 mm x 3 | 5 mm x 2 |

## Remarques:

## Hauteur de talon

Gauche

 mm

Droite

 mm

## Options talon

|                |            |                                  |          |                                  |                         |
|----------------|------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|
| Talon évasé    | Interne    | <input type="text"/> mm          | Interne  | <input type="text"/> mm          |                         |
|                | Externe    | <input type="text"/> mm          |          | Externe                          | <input type="text"/> mm |
|                | Postérieur | <input type="text"/> mm          |          | Postérieur                       | <input type="text"/> mm |
| Talon échancré | Interne    | <input type="text"/> mm          | Interne  | <input type="text"/> mm          |                         |
|                | Externe    | <input type="text"/> mm          |          | Externe                          | <input type="text"/> mm |
|                | Postérieur | <input type="text"/> mm          |          | Postérieur                       | <input type="text"/> mm |
| Amorti         | standard   | ou A - B <input type="text"/> mm | standard | ou A - B <input type="text"/> mm |                         |
| Arrondi        | standard   | ou A - B <input type="text"/> mm | standard | ou A - B <input type="text"/> mm |                         |
| Talon Thomas   | Externe    | Med                              | Externe  | Med                              |                         |

G

D

## Renforcement

Contrefort

Standard

ou: Renoflex Ercoflex Tep Cuir Contrefort montant (TVO) n° Hauteur en mm Capitonnage malléole en mm Capitonnage quartier en mm 

Voir tracé sur forme

Matériaux TVO

Gauche Droite

1<sup>ère</sup>2<sup>ème</sup>3<sup>ème</sup>

## Bout dur

|      |        |       |      |           |
|------|--------|-------|------|-----------|
| Type | Normal | Court | Long | Pare-choc |
|------|--------|-------|------|-----------|

Matière

Tep

Acier

Polypropylène

Ercoflex

Aluminium

Doublure

Carbone

## Déformer

Retrait des formes

Recouvrement des orthèses en cuir perforé

Fournir extra lacets