

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse*:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro			Cuir à dessus		Doubleure		Imperméable			
Hauteur de tige			1		Empeigne		Sans couture dans la doublure			
Gauche mm			2		Quartier		Colle anti-allergique			
Droite mm			3							
Renouvellement du modèle			Type de fermeture					Tour de jambe:		
Copie bien			Comme modèle					Gauche	Hauteur	Droite
			Passant Quantité Couleur						550 mm	
			Crochet Quantité Couleur						500 mm	
			Velcro Velcro avec passant anneau SP112 Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110						450 mm	
Supplément			Largeur en mm Quantité						400 mm	
Capitonage languette	3mm	5mm	Velcro ajustable système SP150						350 mm	
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex							300 mm	
Capitonage malléole	3mm	5mm							250 mm	
Capitonage quartier	3mm	5mm							200 mm	
CYS capitonnage SP155									150 mm	
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles							100 mm	
Languette à soufflet										

.....
Entrée:

Derby	Standard	
Ouverture avancée		mm
Ouverture reculée		mm
Distance entre les quartiers		mm



Richelieu	Standard	
Ouverture avancée		mm
Ouverture reculée		mm
Distance entre les quartiers		mm



Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

EVA dureté Souple 35

 Moyen 50-55

 Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches
	Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro		Couleur			mm
Trépointe numéro		Couleur			

Déroulement

Type de déroulement		Interne	Externe	
Épaisseur du déroulement				
Standard	Talon	Métas	Bout	
	5 mm	5 mm	0 mm	
Standard	10 mm	10 mm	2 mm	
À définir avec vos mesures	Gauche	mm	mm	mm
	Droite	mm	mm	mm

Semelle d'amplitude

Complète				
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2
Sous l'avant-pied				
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche Droite

Options talon

Options talon		Gauche			Droite			
Talon évasé		Interne		mm		Interne		mm
		Externe		mm		Externe		mm
		Postérieur		mm		Postérieur		mm
Talon échancré		Interne		mm		Interne		mm
		Externe		mm		Externe		mm
		Postérieur		mm		Postérieur		mm
Amorti	standard	ou A - B		mm	standard	ou A - B		mm
Arrondi	standard	ou A - B		mm	standard	ou A - B		mm
Talon Thomas		Externe		Med		Externe		Med

Reinforcement

Contrefort		Standard	Gauche	Droite	Gauche	Droite
ou:	Renoflex		Contrefort montant (TVO) n°			1 ^{ère}
	Ercoflex		Hauteur en mm			2 ^{ème}
	Tap		Capitonnage malléole en mm			3 ^{ème}
	Cuir		Capitonnage quartier en mm			mm

Bout dur

Type	Normal	Court	Long	Pare-choc
Matière	Tep	Acier	Polypropylène	
	Ercoflex	Aluminium		
	Doublelure	Carbone		

Déformer

Retrait des formes Recouvrement des orthèses en cuir perforé Fournir extra lacets