



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:


* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges


Modèle numéro			Cuir à dessus			Doublure			Imperméable
Hauteur de tige			1			Empeigne			Sans couture dans la doublure
Gauche			2			Quartier			Colle anti-allergique
Droite			3						
Renouvellement du modèle									
Copie bien									
Supplément									
Capitonnage languette	3mm	5mm							
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex							
Capitonnage malléole	3mm	5mm							
Capitonnage quartier	3mm	5mm							
CYS capitonnage SP155									
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles							
Languette à soufflet									
Type de fermeture									
Comme modèle									
Passant		Quantité		Couleur					
Crochet		Quantité		Couleur					
Velcro	Velcro avec passant anneau SP112	Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110							
Largeur en mm		Quantité							
Velcro ajustable système SP150									
Gauche Droite									
Fermeture à glissière	Interne	Externe	Interne	Externe					
Élastique	Interne	Externe	Interne	Externe					
Double fermeture à glissière / Laçage SP122									
Tour de jambe:									
		Gauche	Hauteur	Droite					
			550 mm						
			500 mm						
			450 mm						
			400 mm						
			350 mm						
			300 mm						
			250 mm						
			200 mm						
			150 mm						
			100 mm						

Entrée:

Derby	Standard	
Ouverture avancée		mm
Ouverture reculée		mm
Distance entre les quartiers		mm



Richelieu	Standard	
Ouverture avancée		mm
Ouverture reculée		mm
Distance entre les quartiers		mm



Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

EVA dureté	Souple 35
	Moyen 50-55
	Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches
	Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro		Couleur			mm
Trépointe numéro		Couleur			

Déroulement

Type de déroulement		Interne	Externe	
Épaisseur du déroulement	Talon	Métas	Bout	
Standard	5 mm	5 mm	0 mm	
Standard	10 mm	10 mm	2 mm	
À définir avec vos mesures	Gauche	mm	mm	mm
	Droite	mm	mm	mm

Semelle d'amplitude

Complète					
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2	
Sous l'avant-pied					
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2	

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche

mm

Droite

mm

Options talon

		Gauche				Droite	
Talon évasé	Interne		mm	Interne			mm
	Externe		mm	Externe			mm
	Postérieur		mm	Postérieur			mm
Talon échancré	Interne		mm	Interne			mm
	Externe		mm	Externe			mm
	Postérieur		mm	Postérieur			mm
Amorti standard	ou A - B		mm	standard	ou A - B		mm
Arrondi standard	ou A - B		mm	standard	ou A - B		mm
Talon Thomas	Externe		Med	Externe			Med

Renforcement

		Standard		Voir tracé sur forme		Matériaux TVO	
Contrefort				Gauche	Droite	Gauche	Droite
ou:	Renoflex		Contrefort montant (TVO) n°			1 ^{ère}	
	Ercoflex		Hauteur en mm			2 ^{ème}	
	Tap		Capitonnage malléole en mm			3 ^{ème}	
	Cuir		Capitonnage quartier en mm				

Bout dur

Type	Normal	Court	Long	Pare-choc
Matière	Tap	Acier	Polypropylène	
	Ercoflex	Aluminium		
	Doublure	Carbone		

Déformer

Retrait des formes	Recouvrement des orthèses en cuir perforé	Fournir extra lacets
--------------------	---	----------------------