



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro		Cuir à dessus		Doublure		Imperméable			
Hauteur de tige		1		Empeigne		Sans couture dans la doublure			
Gauche	mm	2		Quartier		Colle anti-allergique			
Droite	mm	3							
Renouvellement du modèle									
Copie bien									
Supplément									
Capitonnage languette	3mm	5mm							
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex							
Capitonnage malléole	3mm	5mm							
Capitonnage quartier	3mm	5mm							
CYS capitonnage SP155									
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles							
Languette à soufflet									
		Type de fermeture							
		Comme modèle							
		Passant		Quantité		Couleur			
		Crochet		Quantité		Couleur			
		Velcro	Velcro avec passant anneau SP112	Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110					
		Largeur en mm		Quantité					
		Velcro ajustable système SP150							
		Gauche	Droite						
		Fermeture à glissière	Interne	Externe	Interne	Externe			
		Élastique	Interne	Externe	Interne	Externe			
		Double fermeture à glissière / Laçage SP122							
							Tour de jambe:		
							Gauche	Hauteur	Droite
								550 mm	
								500 mm	
								450 mm	
								400 mm	
								350 mm	
								300 mm	
								250 mm	
								200 mm	
								150 mm	
								100 mm	

Entrée:

Derby	Standard	
Ouverture avancée	mm	
Ouverture reculée	mm	
Distance entre les quartiers	mm	

Richelieu	Standard	
Ouverture avancée	mm	
Ouverture reculée	mm	
Distance entre les quartiers	mm	

Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

EVA dureté	Souple 35
	Moyen 50-55
	Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches
	Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro		Couleur		mm
Trépointe numéro		Couleur		

Déroulement

Type de déroulement		Interne	Externe	
Épaisseur du déroulement				
Standard	Talon	Métas	Bout	
	5 mm	5 mm	0 mm	
Standard	10 mm	10 mm	2 mm	
À définir avec vos mesures	Gauche	mm	mm	mm
	Droite	mm	mm	mm

Semelle d'amplitude

Complète					Gauche	Droite
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2		
Sous l'avant-pied						
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2		

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche

 mm

Droite

 mm

Options talon

		Gauche		Droite	
Talon évasé	Interne	mm		Interne	mm
	Externe	mm		Externe	mm
	Postérieur	mm		Postérieur	mm
Talon échancré	Interne	mm		Interne	mm
	Externe	mm		Externe	mm
	Postérieur	mm		Postérieur	mm
Amorti standard	ou A - B	mm	standard	ou A - B	mm
Arrondi standard	ou A - B	mm	standard	ou A - B	mm
Talon Thomas	Externe	Med		Externe	Med
	G	D			

Renforcement

Contrefort	Standard		Gauche	Droite		Voir tracé sur forme	Matériaux TVO	
ou:	Renoflex		Contrefort montant (TVO) n°				Gauche	Droite
	Ercoflex		Hauteur en mm			1 ^{ère}		
	Tap		Capitonnage malléole en mm			2 ^{ème}		
	Cuir		Capitonnage quartier en mm			3 ^{ème}		

Bout dur

Type	Normal	Court	Long	Pare-choc
Matière	Tap	Acier	Polypropylène	
	Ercoflex	Aluminium		
	Doublure	Carbone		

Déformer

Retrait des formes	Recouvrement des orthèses en cuir perforé	Fournir extra lacets
--------------------	---	----------------------