

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse*:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro			Cuir à dessus		Doubleure		Imperméable			
Hauteur de tige			1		Empeigne		Sans couture dans la doublure			
Gauche mm			2		Quartier		Colle anti-allergique			
Droite mm			3							
Renouvellement du modèle			Type de fermeture					Tour de jambe:		
Copie bien			Comme modèle					Gauche		
			Passant Quantité Couleur					Hauteur		
			Crochet Quantité Couleur					Droite		
Capitonage languette 3mm 5mm			Velcro Velcro avec passant anneau SP112 Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110					550 mm		
Renforcement languette Ercoflex Renoflex			Largeur en mm Quantité					500 mm		
Capitonage malléole 3mm 5mm			Velcro ajustable système SP150					450 mm		
Capitonage quartier 3mm 5mm			Gauche Droite					400 mm		
CYS capitonnage SP155			Fermeture à glissière Interne Externe Interne Externe					350 mm		
Bourrelet mousse 5mm Sans couture Coutures invisibles			Élastique Interne Externe Interne Externe					300 mm		
Languette à soufflet			Double fermeture à glissière / Laçage SP122					250 mm		
								200 mm		
								150 mm		
								100 mm		

.....
Entrée:

Derby	Standard	
Ouverture avancée		mm
Ouverture reculée		mm
Distance entre les quartiers		mm



Richelieu	Standard	
Ouverture avancée		mm
Ouverture reculée		mm
Distance entre les quartiers		mm



Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

EVA dureté Souple 35

 Moyen 50-55

 Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches
	Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro		Couleur			mm
Trépointe numéro		Couleur			

Déroulement

Type de déroulement		Interne	Externe	
Épaisseur du déroulement				
Standard	Talon	5 mm	Métas	Bout
Standard	10 mm	10 mm		2 mm
À définir avec vos mesures	Gauche	mm	mm	mm
	Droite	mm	mm	mm

Semelle d'amplitude

Complète				
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2
Sous l'avant-pied				
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche Droite

Options talon

Options talon		Gauche			Droite			
Talon évasé		Interne		mm		Interne		mm
		Externe		mm		Externe		mm
		Postérieur		mm		Postérieur		mm
Talon échancré		Interne		mm		Interne		mm
		Externe		mm		Externe		mm
		Postérieur		mm		Postérieur		mm
Amorti	standard	ou A - B		mm	standard	ou A - B		mm
Arrondi	standard	ou A - B		mm	standard	ou A - B		mm
Talon Thomas		Externe		Med		Externe		Med

Reinforcement

Contrefort		Standard	Gauche	Droite	Gauche	Droite
ou:	Renoflex	Contrefort montant (TVO) n°			1 ^{ère}	
	Ercoflex	Hauteur en mm			mm	2 ^{ème}
	Tap	Capitonnage malléole en mm			mm	3 ^{ème}
	Cuir	Capitonnage quartier en mm			mm	

Bout dur

Type	Normal	Court	Long	Pare-choc
Matière	Tep	Acier	Polypropylène	
	Ercoflex	Aluminium		
	Doublure	Carbone		

Déformer

Retrait des formes Recouvrement des orthèses en cuir perforé Fournir extra lacets