



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse*:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro		Cuir à dessus	Doublure	Imperméable
Hauteur de tige		1	Empeigne	Sans couture dans la doublure
Gauche	mm	2	Quartier	Colle anti-allergique
Droite	mm	3		
Renouvellement du modèle				
Copie bien				
Supplément		Type de fermeture	Tour de jambe:	
Capitonnage languette	3mm 5mm	Comme modèle	Gauche	Hauteur
Renforcement languette	Ercoflex Renoflex	Passant Quantité Couleur		550 mm
Capitonnage malléole	3mm 5mm	Crochet Quantité Couleur		500 mm
Capitonnage quartier	3mm 5mm	Velcro Velcro avec passant anneau SP112 Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110		450 mm
CYS capitonnage SP155		Largeur en mm Quantité		400 mm
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture Coutures invisibles	Velcro ajustable système SP150		350 mm
Languette à soufflet		Gauche Droite		300 mm
		Fermeture à glissière Interne Externe Interne Externe		250 mm
		Élastique Interne Externe Interne Externe		200 mm
		Double fermeture à glissière / Laçage SP122		150 mm
				100 mm

Entrée:

Derby	Standard	
Ouverture avancée	mm	
Ouverture reculée	mm	
Distance entre les quartiers	mm	

Richelieu	Standard	
Ouverture avancée	mm	
Ouverture reculée	mm	
Distance entre les quartiers	mm	

Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle	
Autre : Préciser les options	
EVA dureté	Souple 35
	Moyen 50-55
	Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches
	Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle	
Semelle numéro	Couleur mm
Trépointe numéro	Couleur

Déroulement

Type de déroulement		Interne	Externe
Épaisseur du déroulement			
Standard	Talon 5 mm	Métas 5 mm	Bout 0 mm
Standard	10 mm	10 mm	2 mm
À définir avec vos mesures	Gauche mm	mm	mm
	Droite mm	mm	mm

Semelle d'amplitude

Complète				
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2
Sous l'avant-pied				
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche	mm
Droite	mm

Options talon

	Gauche		Droite
Talon évasé	Interne mm		Interne mm
	Externe mm		Externe mm
	Postérieur mm		Postérieur mm
Talon échancré	Interne mm		Interne mm
	Externe mm		Externe mm
	Postérieur mm		Postérieur mm
Amorti standard	ou A - B mm	standard	ou A - B mm
Arrondi standard	ou A - B mm	standard	ou A - B mm
Talon Thomas	Externe Med		Externe Med
	G D		

Renforcement

Contrefort	Standard	Gauche Droite	Matériaux TVO
ou:	Renoflex	Contrefort montant (TVO) n°	Gauche Droite
	Ercoflex	Hauteur en mm	1 ^{ère}
	Tap	Capitonnage malléole en mm	2 ^{ème}
	Cuir	Capitonnage quartier en mm	3 ^{ème}

Bout dur

Type	Normal	Court	Long	Pare-choc
Matière	Tap	Acier	Polypropylène	
	Ercoflex	Aluminium		
	Doublure	Carbone		

Déformer

Retrait des formes	Recouvrement des orthèses en cuir perforé	Fournir extra lacets
--------------------	---	----------------------