



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse*:

Sans ajustement:


* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges


Modèle numéro			Cuir à dessus			Doublure			Imperméable																																												
Hauteur de tige			1			Empeigne			Sans couture dans la doublure																																												
Gauche			2			Quartier			Colle anti-allergique																																												
Droite			3																																																		
Renouvellement du modèle																																																					
Copie bien																																																					
Supplément																																																					
Capitonnage languette	3mm	5mm																																																			
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex																																																			
Capitonnage malléole	3mm	5mm																																																			
Capitonnage quartier	3mm	5mm																																																			
CYS capitonnage SP155																																																					
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles																																																			
Languette à soufflet																																																					
Type de fermeture																																																					
Comme modèle																																																					
Passant		Quantité		Couleur																																																	
Crochet		Quantité		Couleur																																																	
Velcro	Velcro avec passant anneau SP112	Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110																																																			
Largeur en mm		Quantité																																																			
Velcro ajustable système SP150																																																					
Tour de jambe:																																																					
<table><thead><tr><th></th><th>Gauche</th><th>Hauteur</th><th>Droite</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>550 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>500 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>450 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>400 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>350 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>300 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>250 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>200 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>150 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>100 mm</td><td></td></tr></tbody></table>											Gauche	Hauteur	Droite			550 mm				500 mm				450 mm				400 mm				350 mm				300 mm				250 mm				200 mm				150 mm				100 mm	
	Gauche	Hauteur	Droite																																																		
		550 mm																																																			
		500 mm																																																			
		450 mm																																																			
		400 mm																																																			
		350 mm																																																			
		300 mm																																																			
		250 mm																																																			
		200 mm																																																			
		150 mm																																																			
		100 mm																																																			

Entrée:

Derby	Standard	
Ouverture avancée		mm
Ouverture reculée		mm
Distance entre les quartiers		mm



Richelieu	Standard	
Ouverture avancée		mm
Ouverture reculée		mm
Distance entre les quartiers		mm



Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

EVA dureté	Souple 35
	Moyen 50-55
	Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches
	Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro		Couleur			mm
Trépointe numéro		Couleur			

Déroulement

Type de déroulement		Interne	Externe	
Épaisseur du déroulement				
Standard	Talon	Métas	Bout	
	5 mm	5 mm	0 mm	
Standard	10 mm	10 mm	2 mm	
À définir avec vos mesures	Gauche	mm	mm	mm
	Droite	mm	mm	mm

Semelle d'amplitude

Complète					
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2	
Sous l'avant-pied					
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2	

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche

mm

Droite

mm

Options talon

		Gauche			Droite			
Talon évasé	Interne		mm		Interne		mm	
	Externe		mm		Externe		mm	
	Postérieur		mm		Postérieur		mm	
Talon échancré	Interne		mm		Interne		mm	
	Externe		mm		Externe		mm	
	Postérieur		mm		Postérieur		mm	
Amorti	standard	ou A - B		mm	standard	ou A - B		mm
Arrondi	standard	ou A - B		mm	standard	ou A - B		mm
Talon Thomas	Externe		Med		Externe		Med	

Renforcement

		Voir tracé sur forme		Matériaux TVO	
Contrefort	Standard	Gauche	Droite	Gauche	Droite
ou:	Renoflex				1 ^{ère}
	Ercoflex				2 ^{ème}
	Tap				3 ^{ème}
	Cuir				
	Contrefort montant (TVO) n°				
	Hauteur en mm				
	Capitonnage malléole en mm				
	Capitonnage quartier en mm				

Bout dur

Type	Normal	Court	Long	Pare-choc
Matière	Tap	Acier	Polypropylène	
	Ercoflex	Aluminium		
	Doublure	Carbone		

Déformer

Retrait des formes	Recouvrement des orthèses en cuir perforé	Fournir extra lacets
--------------------	---	----------------------