



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro		Cuir à dessus	Doublure	Imperméable	
Hauteur de tige		1	Empeigne	Sans couture dans la doublure	
Gauche	mm	2	Quartier	Colle anti-allergique	
Droite	mm	3			
Renouvellement du modèle					
Copie bien					
Supplément					
Capitonnage languette	3mm	5mm			
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex			
Capitonnage malléole	3mm	5mm			
Capitonnage quartier	3mm	5mm			
CYS capitonnage SP155					
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles			
Languette à soufflet					
Type de fermeture			Tour de jambe:		
Comme modèle			Gauche	Hauteur	Droite
Passant Quantité Couleur				550 mm	
Crochet Quantité Couleur				500 mm	
Velcro Velcro avec passant anneau SP112 Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110				450 mm	
Largeur en mm Quantité				400 mm	
Velcro ajustable système SP150				350 mm	
Gauche Droite				300 mm	
Fermeture à glissière Interne Externe Interne Externe				250 mm	
Élastique Interne Externe Interne Externe				200 mm	
Double fermeture à glissière / Laçage SP122				150 mm	
				100 mm	

Entrée:

Derby	Standard	
Ouverture avancée	mm	
Ouverture reculée	mm	
Distance entre les quartiers	mm	

Richelieu	Standard	
Ouverture avancée	mm	
Ouverture reculée	mm	
Distance entre les quartiers	mm	

Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

EVA dureté	Souple 35
	Moyen 50-55
	Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches
	Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro		Couleur		mm
Trépointe numéro		Couleur		

Déroulement

Type de déroulement		Interne	Externe
Épaisseur du déroulement			
Standard	Talon 5 mm	Métas 5 mm	Bout 0 mm
Standard	10 mm	10 mm	2 mm
À définir avec vos mesures	Gauche mm	mm	mm
	Droite mm	mm	mm

Semelle d'amplitude

Complète				
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2
Sous l'avant-pied				
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche	mm	Droite	mm
--------	-------------------------	--------	-------------------------

Options talon

	Gauche		Droite
Talon évasé	Interne mm	Interne mm	
	Externe mm	Externe mm	
	Postérieur mm	Postérieur mm	
Talon échancré	Interne mm	Interne mm	
	Externe mm	Externe mm	
	Postérieur mm	Postérieur mm	
Amorti standard	ou A - B mm	standard	ou A - B mm
Arrondi standard	ou A - B mm	standard	ou A - B mm
Talon Thomas	Externe Med	Externe Med	
	G D		

Renforcement

Contrefort	Standard	Gauche	Droite	Matériaux TVO
ou:	Renoflex	Contrefort montant (TVO) n°		Gauche Droite
	Ercoflex	Hauteur en mm		1 ^{ère}
	Tap	Capitonnage malléole en mm		2 ^{ème}
	Cuir	Capitonnage quartier en mm		3 ^{ème}

Bout dur

Type	Normal	Court	Long	Pare-choc
------	--------	-------	------	-----------

Matériau

Matériau	Tap	Acier	Polypropylène
	Ercoflex	Aluminium	
	Doublure	Carbone	

Déformer

Retrait des formes	Recouvrement des orthèses en cuir perforé	Fournir extra lacets
--------------------	---	----------------------