



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro		Cuir à dessus	Doublure	Imperméable
Hauteur de tige		1	Empeigne	Sans couture dans la doublure
Gauche	mm	2	Quartier	Colle anti-allergique
Droite	mm	3		
Renouvellement du modèle				
Copie bien				
Supplément			Type de fermeture	Tour de jambe:
Capitonnage languette	3mm	5mm	Comme modèle	Gauche Hauteur 550 mm Droite
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex	Passant Quantité Couleur	500 mm
Capitonnage malléole	3mm	5mm	Crochet Quantité Couleur	450 mm
Capitonnage quartier	3mm	5mm	Velcro Velcro avec passant anneau SP112 Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110	400 mm
CYS capitonnage SP155			Largeur en mm Quantité	350 mm
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles	Velcro ajustable système SP150	300 mm
Languette à soufflet			Gauche Droite	250 mm
			Fermeture à glissière Interne Externe Interne Externe	200 mm
			Élastique Interne Externe Interne Externe	150 mm
			Double fermeture à glissière / Laçage SP122	100 mm

Entrée:

Derby	Standard	
Ouverture avancée	mm	
Ouverture reculée	mm	
Distance entre les quartiers	mm	

Richelieu	Standard	
Ouverture avancée	mm	
Ouverture reculée	mm	
Distance entre les quartiers	mm	

Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle	
Autre : Préciser les options	
EVA dureté	Souple 35
	Moyen 50-55
	Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches
	Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle	
Semelle numéro	Couleur mm
Trépointe numéro	Couleur

Déroulement

Type de déroulement		Interne	Externe
Épaisseur du déroulement			
Standard	Talon 5 mm	Métas 5 mm	Bout 0 mm
Standard	10 mm	10 mm	2 mm
À définir avec vos mesures	Gauche mm	mm	mm
	Droite mm	mm	mm

Semelle d'amplitude

Complète				
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2
Sous l'avant-pied				
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche	mm	Droite	mm
--------	-------------------------	--------	-------------------------

Options talon

		Gauche		Droite	
Talon évasé	Interne	mm	Interne	mm	
	Externe	mm	Externe	mm	
	Postérieur	mm	Postérieur	mm	
Talon échancré	Interne	mm	Interne	mm	
	Externe	mm	Externe	mm	
	Postérieur	mm	Postérieur	mm	
Amorti standard	ou A - B	mm	standard	ou A - B	mm
Arrondi standard	ou A - B	mm	standard	ou A - B	mm
Talon Thomas	Externe	Med	Externe	Med	
	G	D			

Renforcement

Contrefort	Standard		Gauche	Droite		Matériaux TVO
ou:	Renoflex		Contrefort montant (TVO) n°			Gauche Droite
	Ercoflex		Hauteur en mm			1 ^{ère}
	Tap		Capitonnage malléole en mm			2 ^{ème}
	Cuir		Capitonnage quartier en mm			3 ^{ème}

Bout dur

Type	Normal	Court	Long	Pare-choc
Matière	Tap	Acier	Polypropylène	
	Ercoflex	Aluminium		
	Doublure	Carbone		

Déformer

Retrait des formes	Recouvrement des orthèses en cuir perforé	Fournir extra lacets
--------------------	---	----------------------