



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro

Hauteur de tige

Gauche

Droite

Renouvellement du modèle

Copie bien

Supplément

Capitonnage languette 3mm 5mm
Renforcement languette Ercoflex Renoflex
Capitonnage malléole 3mm 5mm
Capitonnage quartier 3mm 5mm
CYS capitonnage SP155
Bourrelet mousse 5mm Sans couture Coutures invisibles
Languette à soufflet

Cuir à dessus

1
2
3

Doublure

Empeigne
Quartier

Imperméable

Sans couture dans la doublure

Colle anti-allergique

Tour de jambe:

Gauche	Hauteur	Droite
	550 mm	
	500 mm	
	450 mm	
	400 mm	
	350 mm	
	300 mm	
	250 mm	
	200 mm	
	150 mm	
	100 mm	

Type de fermeture

Comme modèle

Oeillets

Crochet

Velcro Velcro avec passant anneau SP112 Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110

Largeur en mm

Velcro ajustable système SP150

Gauche

Droite


Fermeture à glissière Interne Externe Interne Externe

Élastique Interne Externe Interne Externe


Double fermeture à glissière / Laçage SP122

Entrée:

Derby Standard
Ouverture avancée
Ouverture reculée
Distance entre les quartiers



Richelieu Standard
Ouverture avancée
Ouverture reculée
Distance entre les quartiers



Baleinage

Gauche	Droite
Med	Med
Lat	Lat

Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

EVA dureté Souple 35
Moyen 50-55
Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5 Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2 Lame carbone 6 couches
Première en EVA Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro

Trépointe numéro

Déroulement

Type de déroulement

Épaisseur du déroulement
Standard Talon 5 mm Méta 5 mm Bout 0 mm
Standard 10 mm 10 mm 2 mm
À définir avec vos mesures Gauche mm mm mm
Droite mm mm mm

Semelle d'amplitude

Complète 3 mm 5 mm 3 mm x 2 3 mm x 3 5 mm x 2

Sous l'avant-pied 3 mm 5 mm 3 mm x 2 3 mm x 3 5 mm x 2

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche

Droite

Options talon

	Gauche	Droite
Talon évasé	Interne Externe Postérieur	Interne Externe Postérieur
Talon échancré	Interne Externe Postérieur	Interne Externe Postérieur
Amorti standard	ou A - B	ou A - B
Arrondi standard	ou A - B	ou A - B
Talon Thomas	Externe Med	Externe Med

Renforcement

Contrefort Standard
ou: Renoflex
Ercoflex
Tep
Cuir

Contrefort montant (TVO) n°
Hauteur en mm
Capitonnage malléole en mm
Capitonnage quartier en mm

Voir tracé sur forme

Matériaux TVO
Gauche Droite
1ère
2ème
3ème

Tuteur acier

Bout dur

Type	Normal	Court	Long	Pare-choc	Hauteur
Matière	Tep	Acier	Polypropylène		Circonférence de l'embrasse
	Ercoflex	Aluminium			Releveur acier
	Doublure	Carbone			

Déformer

Retrait des formes Recouvrement des orthèses en cuir perforé Fournir extra lacets