



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro

Hauteur de tige

Gauche

Droite

Renouvellement du modèle

Copie bien

Supplément

Capitonnage languette	3mm	5mm
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex
Capitonnage malléole	3mm	5mm
Capitonnage quartier	3mm	5mm
CYS capitonnage SP155		
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles
Languette à soufflet		

Cuir à dessus

1	
2	
3	

Doublure

Empeigne	
Quartier	

Imperméable

Sans couture dans la doublure

Colle anti-allergique

Tour de jambe:

Gauche	Hauteur	Droite
	550 mm	
	500 mm	
	450 mm	
	400 mm	
	350 mm	
	300 mm	
	250 mm	
	200 mm	
	150 mm	
	100 mm	

Type de fermeture

Comme modèle

Oeillets

Crochet

Velcro Velcro avec passant anneau SP112 Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110

Largeur en mm

Velcro ajustable système SP150

Gauche

Droite

Fermeture à glissière

Interne

Externe

Interne

Externe

Élastique

Interne

Externe


Interne

Externe


Double fermeture à glissière / Laçage SP122

Entrée:

Derby	Standard
Ouverture avancée	
Ouverture reculée	
Distance entre les quartiers	



Richelieu	Standard
Ouverture avancée	
Ouverture reculée	
Distance entre les quartiers	



Baleinage

Gauche	Droite
Med	Med
Lat	Lat

Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

EVA dureté	Souple 35
	Moyen 50-55
	Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches
Première en EVA	Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro	Couleur	
Trépointe numéro	Couleur	

Déroulement

Type de déroulement

Épaisseur du déroulement	Talon	Métas	Bout
Standard	5 mm	5 mm	0 mm
Standard	10 mm	10 mm	2 mm
À définir avec vos mesures	Gauche		
	Droite		

Semelle d'amplitude

Complète	3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2
Sous l'avant-pied	3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche

mm

Droite

mm

Options talon

	Gauche	Droite
Talon évasé	Interne	Interne
	Externe	Externe
	Postérieur	Postérieur
Talon échancré	Interne	Interne
	Externe	Externe
	Postérieur	Postérieur
Amorti standard	ou A - B	ou A - B
Arrondi standard	ou A - B	ou A - B
Talon Thomas	Externe	Externe
	Med	Med

Renforcement

	Standard	Gauche	Droite	Matériaux TVO
Contrefort				Gauche Droite
ou:	Renoflex	Contrefort montant (TVO) n°		1ère
	Ercoflex	Hauteur en mm		2ème
	Tap	Capitonnage malléole en mm		3ème
	Cuir	Capitonnage quartier en mm		

Tuteur acier

Type	Normal	Court	Long	Pare-choc	Releveur avec embrasse:
					Gauche Droite
Matière	Tap	Acier	Polypropylène		Hauteur
	Ercoflex	Aluminium			Circonférence de l'embrasse
	Doublure	Carbone			Releveur acier

Déformer

Retrait des formes	Recouvrement des orthèses en cuir perforé	Fournir extra lacets
--------------------	---	----------------------