



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse*:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro			Cuir à dessus			Doublure			Imperméable																																	
Hauteur de tige			1			Empeigne			Sans couture dans la doublure																																	
Gauche			2			Quartier			Colle anti-allergique																																	
Droite			3																																							
Renouvellement du modèle																																										
Copie bien																																										
Supplément																																										
Capitonnage languette	3mm	5mm																																								
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex																																								
Capitonnage malléole	3mm	5mm																																								
Capitonnage quartier	3mm	5mm																																								
CYS capitonnage SP155																																										
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles																																								
Languette à soufflet																																										
Type de fermeture																																										
Comme modèle																																										
Oeillets		Quantité		Couleur																																						
Crochet		Quantité		Couleur																																						
Velcro	Velcro avec passant anneau SP112	Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110																																								
Largeur en mm		Quantité																																								
Velcro ajustable système SP150																																										
Tour de jambe:																																										
<table><thead><tr><th>Gauche</th><th>Hauteur</th><th>Droite</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>550 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>500 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>450 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>400 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>350 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>300 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>250 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>200 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>150 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>100 mm</td><td></td></tr></tbody></table>										Gauche	Hauteur	Droite		550 mm			500 mm			450 mm			400 mm			350 mm			300 mm			250 mm			200 mm			150 mm			100 mm	
Gauche	Hauteur	Droite																																								
	550 mm																																									
	500 mm																																									
	450 mm																																									
	400 mm																																									
	350 mm																																									
	300 mm																																									
	250 mm																																									
	200 mm																																									
	150 mm																																									
	100 mm																																									

Entrée:

Derby	Standard		Richelieu	Standard		Baleinage	
Ouverture avancée			Ouverture avancée			Gauche	Droite
Ouverture reculée			Ouverture reculée			Med	Med
Distance entre les quartiers			Distance entre les quartiers			Lat	Lat

Remarques:

Construction

Type de semelage			Hauteur de talon	Gauche		Droite	
Comme modèle					mm		mm
Autre : Préciser les options			Options talon	Gauche		Droite	
EVA dureté	Souple 35		Talon évasé	Interne		Interne	
	Moyen 50-55			Externe		Externe	
	Dur 65-70		Talon échancré	Postérieur		Postérieur	
Première de montage				Interne		Interne	
Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches			Externe		Externe	
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches			Postérieur		Postérieur	
Première en EVA	Première anti perforations		Amorti standard	ou A - B		ou A - B	
Trépointe et semelle			Arrondi standard	ou A - B		ou A - B	
Comme modèle			Talon Thomas	Externe	Med	Externe	Med
Semelle numéro		Couleur					
Trépointe numéro		Couleur					
Déroulement			Renforcement			Voir tracé sur forme	Matériaux TVO
Type de déroulement		Interne	Contrefort	Standard		Gauche	Droite
Épaisseur du déroulement	Talon	Métas	ou: Renoflex		Contrefort montant (TVO) n°		1ère
Standard	5 mm	5 mm	Ercoflex		Hauteur en mm		2ème
Standard	10 mm	10 mm	Tap		Capitonnage malléole en mm		3ème
À définir avec vos mesures	Gauche	mm	Cuir		Capitonnage quartier en mm		
	Droite	mm	Tuteur acier				
Semelle d'amplitude			Bout dur			Releveur avec embrasse:	
Complète			Type	Normal	Court	Long	Pare-choc
3 mm	5 mm	3 mm x 2					
Sous l'avant-pied			Matériau	Tap	Acier	Polypropylène	
3 mm	5 mm	3 mm x 2		Ercoflex	Aluminium		
		3 mm x 3		Doublure	Carbone		
		5 mm x 2	Déformer				
				Retrait des formes	Recouvrement des orthèses en cuir perforé	Fournir extra lacets	