Date: 21/06/2024

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise: PHAN&LENOBLE ASS Succursale: BONDY Nom du technicien: Nina NOVAK

Numéro de formes: 2409 Numéro de commande: Nom du patient: M. [ ] Mme. [✓] COHEN STEPHANIE

Avec formes ou ajustements d'orthèse*: [ ] Sans ajustement: [ ] ** Fournir nouvelles orthèses ou formes*

Tiges

Modèle numéro W000226A

Hauteur de tige
Gauche 170 mm
Droite 170 mm

[ ] Renouvellement du modèle
[ ] Copie bien

Cuir à dessus
1
2
3

Doublure
Empeigne 400
Quartier 400

[ ] Imperméable
[ ] Sans couture dans la doublure
[ ] Colle anti-allergique

Supplément

Capitonnage languette	[ ] 3mm	[ ] 5mm
Renforcement languette	[ ] Ercoflex	[ ] Renoflex
Capitonnage malléole	[ ] 3mm	[ ] 5mm
Capitonnage quartier	[✓] 3mm	[ ] 5mm
CYS capitonnage SP155	[ ]	
Bourrelet mousse 5mm	[ ] Sans couture	[ ] Coutures invisibles
Languette à soufflet	[ ]	

Type de fermeture

Comme modèle [ ]
Oeillets [X] Quantité [ ] Couleur [ ]
Crochet [ ] Quantité [ ] Couleur [ ]
Velcro [ ] Velcro avec passant anneau SP112 [ ] Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110
Largeur en mm [ ] Quantité [ ]
Velcro ajustable système SP150 [ ]

	Gauche		Droite	
Fermeture à glissière	[✓] Interne	[ ] Externe	[✓] Interne	[ ] Externe
Élastique	[ ] Interne	[ ] Externe	[ ] Interne	[ ] Externe

Double fermeture à glissière / Laçage SP122 [ ]

Tour de jambe:

Gauche	Hauteur	Droite
	550 mm	
	500 mm	
	450 mm	
	400 mm	
	350 mm	
	300 mm	
	250 mm	
	200 mm	
	150 mm	
	100 mm	

Entrée:

Derby [ ] Standard
Ouverture avancée [ ] mm
Ouverture reculée [ ] mm
Distance entre les quartiers [ ] mm



Richelieu [ ] Standard
Ouverture avancée [ ] mm
Ouverture reculée [ ] mm
Distance entre les quartiers [ ] mm



Baleinage

Gauche	Droite
[ ] Med	[ ] Med
[ ] Lat	[ ] Lat

Remarques:

VOIR LE ZONAGE SUR PHOTO

Construction

Type de semelage
Comme modèle [✓]
Autre : Préciser les options [ ] [ ] [ ]
EVA dureté
Souple 35 [ ]
Moyen 50-55 [ ]
Dur 65-70 [ ]

Première de montage
[ ] Première en polypro H5
[ ] Première en polypro H2
[ ] Première en EVA
[ ] Lame carbone 4 couches
[ ] Lame carbone 6 couches
[ ] Première anti perforations

Trépointe et semelle
Comme modèle [ ]
Semelle numéro [ ] Couleur [ ] [ ] mm
Trépointe numéro [ ] Couleur [ ]

Déroulement
Type de déroulement [ ] [ ] Interne [ ] Externe

Épaisseur du déroulement	Talon	Métas	Bout
[ ] Standard	5 mm	5 mm	0 mm
[ ] Standard	10 mm	10 mm	2 mm
[ ] À définir avec vos mesures	Gauche [ ] mm	[ ] mm	[ ] mm
	Droite [ ] mm	[ ] mm	[ ] mm

Semelle d'amplitude

						Gauche	Droite
Complète	[✓] 3 mm	[ ] 5 mm	[ ] 3 mm x 2	[ ] 3 mm x 3	[ ] 5 mm x 2	[✓]	[✓]
Sous l'avant-pied	[ ] 3 mm	[ ] 5 mm	[ ] 3 mm x 2	[ ] 3 mm x 3	[ ] 5 mm x 2	[ ]	[ ]

Remarques:

Hauteur de talon
Gauche 15 mm Droite 15 mm

Options talon

		Gauche	Droite
Talon évasé	Interne	[ ] mm	[ ] mm
	Externe	[ ] mm	[ ] mm
	Postérieur	[ ] mm	[ ] mm
Talon échancré	Interne	[ ] mm	[ ] mm
	Externe	[ ] mm	[ ] mm
	Postérieur	[ ] mm	[ ] mm
Amorti	standard [ ] ou A - B	[ ] [ ] mm	standard [ ] ou A - B [ ] [ ] mm
Arrondi	standard [ ] ou A - B	[ ] [ ] mm	standard [ ] ou A - B [ ] [ ] mm
Talon Thomas	Externe	[ ] [ ] Med	Externe [ ] [ ] Med

Renforcement

	G	D
	[ ]	[ ]

Contrefort Standard [ ]
ou: Renoflex [ ]
Ercoflex [X]
Tep [ ]
Cuir [ ]
Tuteur acier [ ]

[ ] Voir tracé sur forme

	Gauche	Droite	
Contrefort montant (TVO) n°	600	600	
Hauteur en mm	[ ]	[ ]	mm
Capitonnage malléole en mm	[ ]	[ ]	mm
Capitonnage quartier en mm	[ ]	[ ]	mm

Materiaux TVO

	Gauche	Droite
1ère		
2ème		
3ème		

Bout dur
Type [ ] Normal [ ] Court [ ] Long [✓] Pare-choc
Matière [✓] Tep [ ] Acier [ ] Polypropylène [ ] Ercoflex [ ] Aluminium [ ] Doublure [ ] Carbone

Releveur avec embrasse:

	Gauche	Droite
Hauteur		
Circonférence de l'embrasse		
Releveur acier	[ ]	[ ]

Déformer
[ ] Retrait des formes [ ] Recouvrement des orthèses en cuir perforé [ ] Founir extra lacets

FRM722-03-FR.02 / DCR134