



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro			Cuir à dessus			Doublure			Imperméable																																	
Hauteur de tige			1			Empeigne			Sans couture dans la doublure																																	
Gauche			2			Quartier			Colle anti-allergique																																	
Droite			3																																							
Renouvellement du modèle																																										
Copie bien																																										
Supplément																																										
Capitonnage languette	3mm	5mm																																								
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex																																								
Capitonnage malléole	3mm	5mm																																								
Capitonnage quartier	3mm	5mm																																								
CYS capitonnage SP155																																										
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles																																								
Languette à soufflet																																										
			Type de fermeture																																							
			Comme modèle																																							
			Oeillets		Quantité		Couleur																																			
			Crochet		Quantité		Couleur																																			
			Velcro	Velcro avec passant anneau SP112	Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110																																					
			Largeur en mm		Quantité																																					
			Velcro ajustable système SP150																																							
			Gauche			Droite																																				
			Fermeture à glissière	Interne	Externe	Interne	Externe																																			
			Élastique	Interne	Externe	Interne	Externe																																			
			Double fermeture à glissière / Laçage SP122																																							
			Tour de jambe:																																							
			<table><tr><th>Gauche</th><th>Hauteur</th><th>Droite</th></tr><tr><td></td><td>550 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>500 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>450 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>400 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>350 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>300 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>250 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>200 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>150 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>100 mm</td><td></td></tr></table>							Gauche	Hauteur	Droite		550 mm			500 mm			450 mm			400 mm			350 mm			300 mm			250 mm			200 mm			150 mm			100 mm	
Gauche	Hauteur	Droite																																								
	550 mm																																									
	500 mm																																									
	450 mm																																									
	400 mm																																									
	350 mm																																									
	300 mm																																									
	250 mm																																									
	200 mm																																									
	150 mm																																									
	100 mm																																									

Entrée:

Derby	Standard		Richelieu	Standard		Baleinage		
Ouverture avancée			Ouverture avancée			Gauche	Droite	
Ouverture reculée			Ouverture reculée			Med	Med	
Distance entre les quartiers			Distance entre les quartiers			Lat	Lat	

Remarques:

Construction

Type de semelage			Hauteur de talon	Gauche		Droite			
Comme modèle									
Autre : Préciser les options									
EVA dureté	Souple 35								
	Moyen 50-55								
	Dur 65-70								
Première de montage			Options talon	Gauche		Droite			
Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches		Talon évasé	Interne		Interne			
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches			Externe		Externe			
Première en EVA	Première anti perforations			Postérieur		Postérieur			
Trépointe et semelle				Interne		Interne			
Comme modèle				Externe		Externe			
Semelle numéro		Couleur		Postérieur		Postérieur			
Trépointe numéro		Couleur		Amorti standard	ou A - B	mm	standard	ou A - B	mm
				Arrondi standard	ou A - B	mm	standard	ou A - B	mm
				Talon Thomas	Externe	Med	Externe	Med	
					G	D			
Déroulement			Renforcement			Voir tracé sur forme		Matériaux TVO	
Type de déroulement		Interne	Contrefort	Standard		Gauche	Droite	Gauche	Droite
Épaisseur du déroulement	Talon	Métas	ou: Renoflex		Contrefort montant (TVO) n°			1ère	
Standard	5 mm	5 mm	Ercoflex		Hauteur en mm			2ème	
Standard	10 mm	10 mm	Tap		Capitonnage malléole en mm			3ème	
À définir avec vos mesures	Gauche	mm	Cuir		Capitonnage quartier en mm				
	Droite	mm							
Semelle d'amplitude			Tuteur acier			Releveur avec embrasse:			
Complète	3 mm	5 mm	Type	Normal	Court	Long	Pare-choc	Gauche	Droite
	3 mm x 2	3 mm x 3							
Sous l'avant-pied	3 mm	5 mm	Matière	Tap	Acier	Polypropylène	Hauteur		
	3 mm x 2	3 mm x 3		Ercoflex	Aluminium		Circonférence de l'embrasse		
	5 mm x 2	5 mm x 3		Doublure	Carbone		Releveur acier		
Remarques:			Déformer						
				Retrait des formes	Recouvrement des orthèses en cuir perforé	Fournir extra lacets			