



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro				Cuir à dessus				Doublure				Imperméable				
Hauteur de tige				1				Empeigne				Sans couture dans la doublure				
Gauche				2				Quartier				Colle anti-allergique				
Droite				3												
Renouvellement du modèle												Tour de jambe:				
Copie bien												Gauche	Hauteur	Droite		
Supplément																
Capitonnage languette	3mm	5mm											550 mm			
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex											500 mm			
Capitonnage malléole	3mm	5mm											450 mm			
Capitonnage quartier	3mm	5mm											400 mm			
CYS capitonnage SP155													350 mm			
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles											300 mm			
Languette à soufflet													250 mm			
													200 mm			
													150 mm			
													100 mm			
Type de fermeture																
Comme modèle																
Oeillets												Quantité		Couleur		
Crochet												Quantité		Couleur		
Velcro												Velcro avec passant anneau SP112	Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110			
Largeur en mm												Quantité				
Velcro ajustable système SP150																
												Gauche		Droite		
Fermeture à glissière												Interne	Externe	Interne	Externe	
Élastique												Interne	Externe	Interne	Externe	
Double fermeture à glissière / Laçage SP122																

Entrée:

Derby	Standard		Richelieu	Standard		Baleinage		
Ouverture avancée	mm		Ouverture avancée	mm		Gauche		Droite
Ouverture reculée	mm		Ouverture reculée	mm		Med		Med
Distance entre les quartiers	mm		Distance entre les quartiers	mm		Lat		Lat

Remarques:

Construction

Type de semelage												Hauteur de talon	Gauche		Droite					
Comme modèle													mm		mm					
Autre : Préciser les options												Options talon	Gauche		Droite					
EVA dureté	Souple 35										Talon évasé	Interne		mm	Interne		mm			
	Moyen 50-55											Externe		mm		Externe		mm		
	Dur 65-70										Talon échancré	Postérieur		mm		Postérieur		mm		
Première de montage													Interne		mm		Interne		mm	
Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches											Externe		mm		Externe		mm		
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches											Postérieur		mm		Postérieur		mm		
Première en EVA	Première anti perforations										Amorti standard	ou A - B		mm	standard	ou A - B		mm		
Trépointe et semelle												Arrondi standard	ou A - B		mm	standard	ou A - B		mm	
Comme modèle												Talon Thomas	Externe		Med		Externe		Med	
Semelle numéro		Couleur			mm							G	D							
Trépointe numéro		Couleur													Renforcement	Voir tracé sur forme	Matériaux TVO			
Déroulement												Contrefort	Standard			Gauche	Droite	Gauche	Droite	
Type de déroulement		Interne		Externe							ou:	Renoflex		Contrefort montant (TVO) n°			1ère			
Épaisseur du déroulement	Talon		Métas		Bout							Ercoflex		Hauteur en mm			2ème			
Standard	5 mm		5 mm		0 mm							Tap		Capitonnage malléole en mm			3ème			
Standard	10 mm		10 mm		2 mm							Cuir		Capitonnage quartier en mm						
À définir avec vos mesures	Gauche	mm		mm		mm										Tuteur acier	Releveur avec embrasse:			
	Droite	mm		mm		mm							Type	Normal	Court	Long	Pare-choc	Gauche	Droite	
Semelle d'amplitude																				
Complète	3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2							Matière	Tap	Acier	Polypropylène	Hauteur				
Sous l'avant-pied	3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2								Ercoflex	Aluminium		Circonférence de l'embrasse				
													Doublure	Carbone		Releveur acier				
Remarques:																Déformer				
																	Retrait des formes	Recouvrement des orthèses en cuir perforé	Fournir extra lacets	