



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:


* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges


Modèle numéro			Cuir à dessus			Doublure			Imperméable
Hauteur de tige			1			Empeigne			Sans couture dans la doublure
Gauche			2			Quartier			Colle anti-allergique
Droite			3						
Renouvellement du modèle									
Copie bien									
Supplément									
Capitonnage languette	3mm	5mm							
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex							
Capitonnage malléole	3mm	5mm							
Capitonnage quartier	3mm	5mm							
CYS capitonnage SP155									
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles							
Languette à soufflet									
Type de fermeture									
Comme modèle									
Passant		Quantité		Couleur					
Crochet		Quantité		Couleur					
Velcro	Velcro avec passant anneau SP112	Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110							
Largeur en mm		Quantité							
Velcro ajustable système SP150									
Gauche Droite									
Fermeture à glissière	Interne	Externe	Interne	Externe					
Élastique	Interne	Externe	Interne	Externe					
Double fermeture à glissière / Laçage SP122									
Tour de jambe:									
		Gauche	Hauteur	Droite					
			550 mm						
			500 mm						
			450 mm						
			400 mm						
			350 mm						
			300 mm						
			250 mm						
			200 mm						
			150 mm						
			100 mm						

Entrée:

Derby	Standard	
Ouverture avancée		mm
Ouverture reculée		mm
Distance entre les quartiers		mm



Richelieu	Standard	
Ouverture avancée		mm
Ouverture reculée		mm
Distance entre les quartiers		mm



Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

EVA dureté	Souple 35
	Moyen 50-55
	Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches
	Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro		Couleur			mm
Trépointe numéro		Couleur			

Déroulement

Type de déroulement		Interne	Externe	
Épaisseur du déroulement				
Standard	Talon	Métas	Bout	
	5 mm	5 mm	0 mm	
Standard	10 mm	10 mm	2 mm	
À définir avec vos mesures	Gauche	mm	mm	mm
	Droite	mm	mm	mm

Semelle d'amplitude

Complète					
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2	
Sous l'avant-pied					
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2	

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche

mm

Droite

mm

Options talon

Gauche

mm

Droite

mm

Talon évasé

Interne

mm

Externe

mm

Postérieur

mm

Talon échancré

Interne

mm

Externe

mm

Postérieur

mm

Amorti standard

ou A - B

mm

Arrondi standard

ou A - B

mm

Talon Thomas

Externe

Med

G D

Renforcement

Contrefort

Standard

ou:

Renoflex

Ercoflex

Tap

Cuir

Contrefort montant (TVO) n°

Hauteur en mm

Capitonnage malléole en mm

Capitonnage quartier en mm

Voir tracé sur forme

Matériaux TVO

Gauche Droite

1^{ère}2^{ème}3^{ème}

Bout dur

Type

Normal

Court

Long

Pare-choc

Matière

Tap

Acier

Polypropylène

Ercoflex

Aluminium

Doublure

Carbone

Déformer

Retrait des formes

Recouvrement des orthèses en cuir perforé

Fournir extra lacets