



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro			Cuir à dessus			Doublure			Imperméable
Hauteur de tige			1			Empeigne			Sans couture dans la doublure
Gauche			2			Quartier			Colle anti-allergique
Droite			3						
Renouvellement du modèle									
Copie bien									
Supplément									
Capitonnage languette	3mm	5mm							
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex							
Capitonnage malléole	3mm	5mm							
Capitonnage quartier	3mm	5mm							
CYS capitonnage SP155									
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles							
Languette à soufflet									
Type de fermeture									
Comme modèle									
Oeillets		Quantité		Couleur					
Crochet		Quantité		Couleur					
Velcro	Velcro avec passant anneau SP112	Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110							
Largeur en mm		Quantité							
Velcro ajustable système SP150									
Gauche Droite									
Fermeture à glissière	Interne	Externe	Interne	Externe					
Élastique	Interne	Externe	Interne	Externe					
Double fermeture à glissière / Laçage SP122									
Tour de jambe:									
Gauche Hauteur Droite									
550 mm									
500 mm									
450 mm									
400 mm									
350 mm									
300 mm									
250 mm									
200 mm									
150 mm									
100 mm									

Entrée:

Derby	Standard		Richelieu	Standard		Baleinage	
Ouverture avancée	mm		Ouverture avancée	mm		Gauche	Droite
Ouverture reculée	mm		Ouverture reculée	mm		Med	Med
Distance entre les quartiers	mm		Distance entre les quartiers	mm		Lat	Lat

Remarques:

Construction

Type de semelage			Hauteur de talon	Gauche		Droite		
Comme modèle				mm		mm		
Autre : Préciser les options			Options talon	Gauche		Droite		
EVA dureté	Souple 35		Talon évasé	Interne	mm	Interne	mm	
	Moyen 50-55			Externe	mm	Externe	mm	
	Dur 65-70		Talon échancré	Postérieur	mm	Postérieur	mm	
Première de montage				Interne	mm	Interne	mm	
Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches			Externe	mm	Externe	mm	
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches			Postérieur	mm	Postérieur	mm	
Première en EVA	Première anti perforations		Amorti standard	ou A - B	mm standard	ou A - B	mm standard	
Trépointe et semelle			Arrondi standard	ou A - B	mm standard	ou A - B	mm standard	
Comme modèle			Talon Thomas	Externe	Med	Externe	Med	
Semelle numéro	Couleur	mm	G	D				
Trépointe numéro	Couleur		Renforcement			Voir tracé sur forme	Matériaux TVO	
Déroulement			Contrefort	Standard	Gauche	Droite	Gauche Droite	
Type de déroulement	Interne	Externe	ou:	Renoflex	Contrefort montant (TVO) n°		1ère	
Épaisseur du déroulement	Talon	Métas		Ercoflex	Hauteur en mm		2ème	
Standard	5 mm	5 mm		Tap	Capitonnage malléole en mm		3ème	
Standard	10 mm	10 mm		Cuir	Capitonnage quartier en mm			
À définir avec vos mesures	Gauche	mm	Tuteur acier			Releveur avec embrasse:		
	Droite	mm	Type	Normal	Court	Long	Pare-choc	Gauche Droite
Semelle d'amplitude			Matière	Tap	Acier	Polypropylène	Hauteur	
Complète	3 mm	5 mm		Ercoflex	Aluminium		Circonférence de l'embrasse	
	3 mm x 2	3 mm x 3		Doublure	Carbone		Releveur acier	
Sous l'avant-pied	3 mm	5 mm						
	3 mm x 2	3 mm x 3						
	5 mm x 2	5 mm x 3						
Remarques:								