



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro		Cuir à dessus		Doublure		Imperméable	
Hauteur de tige		1		Empeigne		Sans couture dans la doublure	
Gauche	mm	2		Quartier		Colle anti-allergique	
Droite	mm	3					
Renouvellement du modèle							
Copie bien							
Supplément							
Capitonnage languette	3mm	5mm					
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex					
Capitonnage malléole	3mm	5mm					
Capitonnage quartier	3mm	5mm					
CYS capitonnage SP155							
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles					
Languette à soufflet							
		Type de fermeture					
		Comme modèle					
		Oeillets		Quantité		Couleur	
		Crochet		Quantité		Couleur	
		Velcro	Velcro avec passant anneau SP112	Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110			
		Largeur en mm		Quantité			
		Velcro ajustable système SP150					
		Gauche	Droite				
		Fermeture à glissière	Interne	Externe	Interne	Externe	
		Élastique	Interne	Externe	Interne	Externe	
		Double fermeture à glissière / Laçage SP122					
				Tour de jambe:			
				Gauche	Hauteur	Droite	
					550 mm		
					500 mm		
					450 mm		
					400 mm		
					350 mm		
					300 mm		
					250 mm		
					200 mm		
					150 mm		
					100 mm		

Entrée:

Derby	Standard		Richelieu	Standard		Baleinage	
Ouverture avancée	mm		Ouverture avancée	mm		Gauche	Droite
Ouverture reculée	mm		Ouverture reculée	mm		Med	Med
Distance entre les quartiers	mm		Distance entre les quartiers	mm		Lat	Lat

Remarques:

Construction

Type de semelage			Hauteur de talon	Gauche	mm	Droite	mm		
Comme modèle			Options talon	Gauche					
Autre : Préciser les options			Talon évasé	Interne	mm	Interne	mm		
EVA dureté	Souple 35			Externe	mm	Externe	mm		
	Moyen 50-55		Talon échancré	Postérieur	mm	Postérieur	mm		
	Dur 65-70			Interne	mm	Interne	mm		
Première de montage				Externe	mm	Externe	mm		
Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches		Postérieur	mm	Postérieur	mm			
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches		Amorti standard	ou A - B	mm	standard	ou A - B		
Première en EVA	Première anti perforations		Arrondi standard	ou A - B	mm	standard	ou A - B		
Trépointe et semelle			Talon Thomas	Externe	Med	Externe	Med		
Comme modèle				G	D				
Semelle numéro		Couleur							
Trépointe numéro		Couleur							
Déroulement			Renforcement			Voir tracé sur forme	Matériaux TVO		
Type de déroulement		Interne	Contrefort	Standard	Gauche	Droite	Gauche	Droite	
Épaisseur du déroulement	Talon	Métas	ou: Renoflex		Contrefort montant (TVO) n°		1ère		
Standard	5 mm	5 mm	Ercoflex		Hauteur en mm		2ème		
Standard	10 mm	10 mm	Tap		Capitonnage malléole en mm		3ème		
À définir avec vos mesures	Gauche	mm	Cuir		Capitonnage quartier en mm				
	Droite	mm	Tuteur acier						
Semelle d'amplitude			Bout dur			Releveur avec embrasse:			
Complète	3 mm	5 mm	Type	Normal	Court	Long	Pare-choc	Gauche	Droite
	3 mm x 2	3 mm x 3	Matière	Tap	Acier	Polypropylène	Hauteur		
Sous l'avant-pied	3 mm	5 mm		Ercoflex	Aluminium	Circonférence de l'embrasse			
	3 mm x 2	3 mm x 3		Doublure	Carbone	Releveur acier			
	5 mm x 2	5 mm x 3	Déformer						
			Retrait des formes	Recouvrement des orthèses en cuir perforé		Fournir extra lacets			

Remarques: