Date: 30/08/24

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise: PHAN&LENOBLE ASS Succursale: CACHAN Nom du technicien: Nina NOVAK

Numéro de formes: Numéro de commande: Nom du patient: M. ☑ Mme. ☐ TRAN CHI MINH

Avec formes ou ajustements d'orthèse*: ☐ Sans ajustement: ☐ ** Fournir nouvelles orthèses ou formes*

Tiges

Modèle numéro M000340B

Hauteur de tige
Gauche BAS mm
Droite BAS mm

☐ Renouvellement du modèle
☐ Copie bien

Cuir à dessus
1
2
3

Doublure
Empeigne 400
Quartier 400

☐ Imperméable
☐ Sans couture dans la doublure
☐ Colle anti-allergique

Supplément

Capitonnage languette	☐ 3mm	☐ 5mm
Renforcement languette	☐ Ercoflex	☐ Renoflex
Capitonnage malléole	☐ 3mm	☐ 5mm
Capitonnage quartier	☐ 3mm	☐ 5mm
CYS capitonnage SP155	☐	
Bourrelet mousse 5mm	☐ Sans couture	☐ Coutures invisibles
Languette à soufflet	☐	

Type de fermeture
Comme modèle ☑
Oeillets ☐ Quantité ☐ Couleur ☐
Crochet ☐ Quantité ☐ Couleur ☐
Velcro ☐ Velcro avec passant anneau SP112 ☐ Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110
Largeur en mm ☐ Quantité ☐
Velcro ajustable système SP150 ☐

	Gauche		Droite	
Fermeture à glissière	☐ Interne	☐ Externe	☐ Interne	☐ Externe
Élastique	☐ Interne	☐ Externe	☐ Interne	☐ Externe

Double fermeture à glissière / Laçage SP122 ☐

Tour de jambe:

Gauche	Hauteur	Droite
	550 mm	
	500 mm	
	450 mm	
	400 mm	
	350 mm	
	300 mm	
	250 mm	
	200 mm	
	150 mm	
	100 mm	

Entrée:

Derby ☐ Standard
Ouverture avancée ☐ mm
Ouverture reculée ☐ mm
Distance entre les quartiers ☐ mm



Richelieu ☐ Standard
Ouverture avancée ☐ mm
Ouverture reculée ☐ mm
Distance entre les quartiers ☐ mm



Baleinage

Gauche	Droite
☐ Med	☐ Med
☐ Lat	☐ Lat

Remarques:

Construction

Type de semelage
Comme modèle ☑
Autre : Préciser les options ☐ ☐ ☐
EVA dureté
Souple 35 ☐
Moyen 50-55 ☐
Dur 65-70 ☐

Première de montage
☐ Première en polypro H5
☐ Première en polypro H2
☐ Première en EVA
☐ Lame carbone 4 couches
☐ Lame carbone 6 couches
☐ Première anti perforations

Trépointe et semelle
Comme modèle ☑
Semelle numéro ☐ Couleur ☐ ☐ mm
Trépointe numéro ☐ Couleur ☐

Déroulement
Type de déroulement ☐ ☐ Interne ☐ Externe

Épaisseur du déroulement	Talon	Métas	Bout
☐ Standard	5 mm	5 mm	0 mm
☐ Standard	10 mm	10 mm	2 mm
☐ À définir avec vos mesures	Gauche ☐ mm	☐ mm	☐ mm
	Droite ☐ mm	☐ mm	☐ mm

Semelle d'amplitude

	Gauche	Droite
Complète		
☑ 3 mm ☐ 5 mm ☐ 3 mm x 2 ☐ 3 mm x 3 ☐ 5 mm x 2	☑	☑
Sous l'avant-pied		
☐ 3 mm ☐ 5 mm ☐ 3 mm x 2 ☐ 3 mm x 3 ☐ 5 mm x 2	☐	☐

Remarques:

Hauteur de talon
Gauche 12 mm Droite 12 mm

Options talon

		Gauche	Droite
Talon évasé	Interne	☐ mm	☐ mm
	Externe	☐ mm	☐ mm
	Postérieur	☐ mm	☐ mm
Talon échancré	Interne	☐ mm	☐ mm
	Externe	☐ mm	☐ mm
	Postérieur	☐ mm	☐ mm
Amorti	standard ☐ ou A - B	☐ ☐ mm	standard ☐ ou A - B ☐ ☐ mm
Arrondi	standard ☐ ou A - B	☐ ☐ mm	standard ☐ ou A - B ☐ ☐ mm
Talon Thomas	Externe	☐ ☐ Med	Externe ☐ ☐ Med

Renforcement G ☐ D ☐
Contrefort Standard ☑
ou: Renoflex ☐
Ercoflex X
Tep ☐
Cuir ☐
Tuteur acier ☐

☐ Voir tracé sur forme

	Gauche	Droite	
Contrefort montant (TVO) n°	☐	☐	
Hauteur en mm	☐	☐	mm
Capitonnage malléole en mm	☐	☐	mm
Capitonnage quartier en mm	☐	☐	mm

Materiaux TVO

	Gauche	Droite
1ère	☐	☐
2ème	☐	☐
3ème	☐	☐

Bout dur
Type ☐ Normal ☐ Court ☐ Long ☑ Pare-choc
Matière ☐ Tep ☐ Acier ☐ Polypropylène ☑ Ercoflex ☐ Aluminium ☐ Doublure ☐ Carbone

Releveur avec embrasse:

	Gauche	Droite
Hauteur	☐	☐
Circonférence de l'embrasse	☐	☐
Releveur acier	☐	☐

Déformer
☐ Retrait des formes ☐ Recouvrement des orthèses en cuir perforé ☐ Founir extra lacets

FRM722-03-FR.02 / DCR134