



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro

Hauteur de tige

Gauche mm

Droite mm

Renouvellement du modèle

Copie bien

Supplément

Capitonnage languette	3mm	5mm
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex
Capitonnage malléole	3mm	5mm
Capitonnage quartier	3mm	5mm
CYS capitonnage SP155		
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles
Languette à soufflet		

Cuir à dessus

1	
2	
3	

Doublure

Empeigne	
Quartier	

Imperméable

Sans couture dans la doublure

Colle anti-allergique

Tour de jambe:

Gauche	Hauteur	Droite
	550 mm	
	500 mm	
	450 mm	
	400 mm	
	350 mm	
	300 mm	
	250 mm	
	200 mm	
	150 mm	
	100 mm	

Type de fermeture

Comme modèle

Oeillets Quantité Couleur

Crochet Quantité Couleur

Velcro Velcro avec passant anneau SP112 Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110

Largeur en mm Quantité

Velcro ajustable système SP150

Gauche

Droite


Fermeture à glissière Interne Externe Interne Externe

Élastique Interne Externe Interne Externe


Double fermeture à glissière / Laçage SP122

Entrée:

Derby	Standard
Ouverture avancée	mm
Ouverture reculée	mm
Distance entre les quartiers	mm



Richelieu	Standard
Ouverture avancée	mm
Ouverture reculée	mm
Distance entre les quartiers	mm



Baleinage

Gauche	Droite
Med	Med
Lat	Lat

Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

EVA dureté	Souple 35
	Moyen 50-55
	Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches
Première en EVA	Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro Couleur mm

Trépointe numéro Couleur

Déroulement

Type de déroulement Interne Externe

Épaisseur du déroulement

	Talon	Métas	Bout
Standard	5 mm	5 mm	0 mm
Standard	10 mm	10 mm	2 mm

À définir avec vos mesures	Gauche			
	Droite	mm	mm	mm

Semelle d'amplitude

				Gauche	Droite
Complète	3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2

Sous l'avant-pied	3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2
-------------------	------	------	----------	----------	----------

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche mm

Droite mm

Options talon

	Gauche		Droite
Talon évasé	Interne mm		Interne mm
	Externe mm		Externe mm
	Postérieur mm		Postérieur mm
Talon échancré	Interne mm		Interne mm
	Externe mm		Externe mm
	Postérieur mm		Postérieur mm
Amorti standard	ou A - B mm	standard	ou A - B mm
Arrondi standard	ou A - B mm	standard	ou A - B mm
Talon Thomas	Externe	Med	Externe

G D

Renforcement

Contrefort Standard

ou: Renoflex Contrefort montant (TVO) n°

Ercoflex Hauteur en mm

Tep Capitonnage malléole en mm

Cuir Capitonnage quartier en mm

Voir tracé sur forme

Materiaux TVO

	Gauche	Droite		Gauche	Droite
1ère					
2ème					
3ème					

Tuteur acier

Releveur avec embrasse:

Type	Normal	Court	Long	Pare-choc	Gauche	Droite
------	--------	-------	------	-----------	--------	--------

Matière	Tep	Acier	Polypropylène	Hauteur
	Ercoflex	Aluminium		Circonférence de l'embrasse
	Doublure	Carbone		Releveur acier

Déformer

Retrait des formes

Recouvrement des orthèses en cuir perforé

Fournir extra lacets