



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro			Cuir à dessus			Doublure			Imperméable																																	
Hauteur de tige			1			Empeigne			Sans couture dans la doublure																																	
Gauche			2			Quartier			Colle anti-allergique																																	
Droite			3																																							
Renouvellement du modèle																																										
Copie bien																																										
Supplément																																										
Capitonnage languette	3mm	5mm																																								
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex																																								
Capitonnage malléole	3mm	5mm																																								
Capitonnage quartier	3mm	5mm																																								
CYS capitonnage SP155																																										
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles																																								
Languette à soufflet																																										
Type de fermeture																																										
Comme modèle																																										
Oeillets		Quantité		Couleur																																						
Crochet		Quantité		Couleur																																						
Velcro	Velcro avec passant anneau SP112	Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110																																								
Largeur en mm		Quantité																																								
Velcro ajustable système SP150																																										
Tour de jambe:																																										
<table><thead><tr><th>Gauche</th><th>Hauteur</th><th>Droite</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>550 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>500 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>450 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>400 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>350 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>300 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>250 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>200 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>150 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>100 mm</td><td></td></tr></tbody></table>										Gauche	Hauteur	Droite		550 mm			500 mm			450 mm			400 mm			350 mm			300 mm			250 mm			200 mm			150 mm			100 mm	
Gauche	Hauteur	Droite																																								
	550 mm																																									
	500 mm																																									
	450 mm																																									
	400 mm																																									
	350 mm																																									
	300 mm																																									
	250 mm																																									
	200 mm																																									
	150 mm																																									
	100 mm																																									

Entrée:

Derby	Standard		Richelieu	Standard		Baleinage
Ouverture avancée			Ouverture avancée			Gauche Droite
Ouverture reculée			Ouverture reculée			Med Med
Distance entre les quartiers			Distance entre les quartiers			Lat Lat

Remarques:

Construction

Type de semelage			Hauteur de talon	Gauche		Droite	
Comme modèle							
Autre : Préciser les options							
EVA dureté	Souple 35						
	Moyen 50-55						
	Dur 65-70						
Première de montage			Options talon	Gauche		Droite	
Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches		Talon évasé	Interne		Interne	
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches			Externe		Externe	
Première en EVA	Première anti perforations			Postérieur		Postérieur	
Trépointe et semelle			Talon échancré	Interne		Interne	
Comme modèle				Externe		Externe	
Semelle numéro		Couleur		Postérieur		Postérieur	
Trépointe numéro		Couleur		Amorti standard	ou A - B	standard	ou A - B
				Arrondi standard	ou A - B	standard	ou A - B
				Talon Thomas	Externe	Med	Externe
					G	D	
Déroulement			Renforcement			Voir tracé sur forme	
Type de déroulement		Interne Externe	Contrefort	Standard		Gauche Droite	Matériaux TVO
Épaisseur du déroulement	Talon	Métas	ou: Renoflex	Contrefort montant (TVO) n°			Gauche Droite
Standard	5 mm	5 mm	Ercoflex	Hauteur en mm			1ère
Standard	10 mm	10 mm	Tap	Capitonnage malléole en mm			2ème
À définir avec vos mesures	Gauche	mm	Cuir	Capitonnage quartier en mm			3ème
	Droite	mm					
Semelle d'amplitude			Tuteur acier			Releveur avec embrasse:	
Complète			Type	Normal	Court	Long	Gauche Droite
3 mm	5 mm	3 mm x 2					
		3 mm x 3					
		5 mm x 2					
Sous l'avant-pied							
3 mm	5 mm	3 mm x 2					
		3 mm x 3					
		5 mm x 2					
Remarques:			Déformer				
				Retrait des formes	Recouvrement des orthèses en cuir perforé	Fournir extra lacets	