



© LOOXZ | FICHE DE TRAVAIL

Numéro des formes : Société : Pract./loc : Date de lot :

Numéro de commande : Nom client : Nom technicien :

Formes et Orthèses*

	Gauche	Droit
Ajustement des formes :		
Nouvelles orthèses/modifiées* :		

* Toutes les commandes de formes et d'orthèses doivent être précisées dans la fiche de travail prévue à cet effet.

Tiges :

Modèle no. :

Hauteur tige :

Gauche cm
Droit cm

Ouverture :

Plus en avant + cm
Plus en arrière - cm



Doublure

No.:

- 1 Empeigne
- 2 Quartiers
- 3

Supplémentaires :

	Gauche	Droit
Capitonnage languette	☐ 3mm ☐ 5mm	☐ 3mm ☐ 5mm
Renforcement languette	☐ Ercoflex ☐ Renoflex	☐ Ercoflex ☐ Renoflex
Capitonnage malléole	☐ Tep ☐ Med	☐ Tep ☐ Med
	☐ Lat ☐ 3mm ☐ 5mm	☐ Lat ☐ 3mm ☐ 5mm
Capitonnage des quartiers	☐ 3mm ☐ 5mm	☐ 3mm ☐ 5mm
CYS capitonnage spécial SP155	☐	☐
Colle anti-allergie	☐	

Mesures de jambes:

Gauche	Hauteur	Droit
cm	55cm	cm
cm	50cm	cm
cm	45cm	cm
cm	40cm	cm
cm	35cm	cm
cm	30cm	cm
cm	25cm	cm
cm	20cm	cm
cm	15cm	cm
cm	10cm	cm

Baleinage :

Gauche	Droit
☐ Med ☐ Lat	☐ Med ☐ Lat

Travail de fond :

	Gauche	Droit
Hauteur de talon :	cm	cm
Ajustements :		
Largeur du talon	mm	mm
Désaxé du talon	mm Med	mm Med
Désaxé du talon	mm Lat	mm Lat
Talon Thomas	mm Med	mm Med
Talon Thomas	mm Lat	mm Lat
Désaxé postérieur	mm	mm
Arrondir	mm	mm
Amortisseur	mm	mm
Talon détachable	☐	☐
Échancré	mm	mm

Contreforts :

Renoflex		Ercoflex	
Tep		Cuir	

TVO :

Entre doublure et dessus

Hauteur :

	Gauche	Droit
No.		
	mm	mm

Autres options :

- ☐ Nylon (Eika) sous bout
- ☐ Anti-déparant
- ☐ Plaque métallique de sécurité
- ☐ Renforcement d/l semelle 8x carbon
- ☐ Renforcement d/l semelle 4x carbon
- ☐ H5 renforcement semelage en polypropylène
- ☐ H2 renforcement du talon en polypropylène
- ☐ Cousu blake

Semelage :

Matériau no.
Épaisseur

Releveur avec embrasse :

	Gauche	Droit
Hauteur	cm	cm
Circonférence de l'embrasse	cm	cm

Releveur acier ☐ ☐

☐ Fourni

☐ Capitonn. complet ☐ 3 mm ☐ 5 mm

☐ Caractéristique, voir form

☐ Capitonn. malléole ☐ 3 mm ☐ 5 mm

Déroulement sur semelage :

Type de déroulement No.
Sens du déroulement No.

Gauche	Droit
Talon mm	Talon mm
Métas mm	Métas mm
Bout mm	Bout mm

Compensation externe tout le long
 mm mm

Bout dur :

☐ Normal	☐ Court	☐ Prolongé	☐ Pare Choc
☐ Tep	☐ Doublure	☐ Aluminum	☐ Polyprop
☐ Ercoflex	☐ Liquide	☐ Métalique	☐ Carbon

Extra liège = semelle d'amplitude (entre première et orthèse) :

	Gauche	Droit
Complet	☐	☐
Sous l'avant pied	☐	☐

Remarques pour tirer la forme, semelles et capitonnage :

- ☐ Tirer la forme
- ☐ PPT
- ☐ Plastazote
- ☐ Orthèses recouvertes en peau perforée
- ☐ Déterminer soi-même
- ☐ Comme indiqué dans l'annexe

Autre:

Remarques :