



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro		Cuir à dessus		Doublure		Imperméable	
Hauteur de tige		1		Empeigne		Sans couture dans la doublure	
Gauche	mm	2		Quartier		Colle anti-allergique	
Droite	mm	3					
Renouvellement du modèle							
Copie bien							
Supplément							
Capitonnage languette	3mm	5mm					
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex					
Capitonnage malléole	3mm	5mm					
Capitonnage quartier	3mm	5mm					
CYS capitonnage SP155							
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles					
Languette à soufflet							
			Type de fermeture		Tour de jambe:		
			Comme modèle		Gauche	Hauteur	Droite
			Passant Quantité Couleur			550 mm	
			Crochet Quantité Couleur			500 mm	
			Velcro Velcro avec passant anneau SP112 Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110			450 mm	
			Largeur en mm Quantité			400 mm	
			Velcro ajustable système SP150			350 mm	
			Gauche Droite			300 mm	
			Fermeture à glissière Interne Externe Interne Externe			250 mm	
			Élastique Interne Externe Interne Externe			200 mm	
			Double fermeture à glissière / Laçage SP122			150 mm	
						100 mm	

Entrée:

Derby	Standard	
Ouverture avancée	mm	
Ouverture reculée	mm	
Distance entre les quartiers	mm	

Richelieu	Standard	
Ouverture avancée	mm	
Ouverture reculée	mm	
Distance entre les quartiers	mm	

Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

EVA dureté	Souple 35
	Moyen 50-55
	Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches
	Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle

Semelle numéro		Couleur		mm
Trépointe numéro		Couleur		

Déroulement

Type de déroulement		Interne	Externe
Épaisseur du déroulement			
Standard	Talon 5 mm	Métas 5 mm	Bout 0 mm
Standard	10 mm	10 mm	2 mm
À définir avec vos mesures	Gauche mm	mm	mm
	Droite mm	mm	mm

Semelle d'amplitude

Complète					Gauche	Droite
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2		
Sous l'avant-pied						
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2		

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche

 mm

Droite

 mm

Options talon

		Gauche		Droite
Talon évasé	Interne	mm	Interne	mm
	Externe	mm	Externe	mm
	Postérieur	mm	Postérieur	mm
Talon échancré	Interne	mm	Interne	mm
	Externe	mm	Externe	mm
	Postérieur	mm	Postérieur	mm
Amorti standard	ou A - B	mm	standard	ou A - B
Arrondi standard	ou A - B	mm	standard	ou A - B
Talon Thomas	Externe	Med	Externe	Med

Renforcement

Contrefort	Standard		Gauche	Droite	
ou:	Renoflex		Contrefort montant (TVO) n°		1 ^{ère}
	Ercoflex		Hauteur en mm		2 ^{ème}
	Tap		Capitonnage malléole en mm		3 ^{ème}
	Cuir		Capitonnage quartier en mm		

Bout dur

Type	Normal	Court	Long	Pare-choc
------	--------	-------	------	-----------

Matériau

Matériau	Tap	Acier	Polypropylène
	Ercoflex	Aluminium	
	Doublure	Carbone	

Déformer

Retrait des formes	Recouvrement des orthèses en cuir perforé	Fournir extra lacets
--------------------	---	----------------------